

代理经销 三聚体催化剂 DMP-30

产品名称	代理经销 三聚体催化剂 DMP-30
公司名称	广州旺港贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 有效物质含量:99.9% (%) 产品规格:桶装
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河区枫叶路8号之三17L
联系电话	86-020-85581718 13926078219

产品详情

tris(dimethylaminomethyl)phenol

分子式(formula) : c15h27n3o

分子量(molecular weight) : 265.40

cas no. : 90-72-2

质量指标(specification)

含量 (purity) : 95%

包装 (package) : 200公斤/桶

物化性质(physical properties)

三-(二甲氨基甲基)苯酚是一种胺类的,具有延迟反应的硬质聚异氰脲酸酯的三聚催化剂。闪点:150 °c;比重(25 °c):0.97;水溶性:溶于水

用途(usage)

三-(二甲氨基甲基)苯酚广泛用于硬质聚异氰脲酸酯板材料的生产,且与其它标准胺类催化剂一起使用,例如dmcha。

性状:2,4,6-三-(二甲氨基甲基)苯酚简称dmp-30,分子式为c₁₅h₂₇n₃o,外观为淡黄色透明液体,沸点约250,具有胺臭味,易溶于有机溶剂,溶于冷水,微溶于热水。

质量指标:1.外观:淡黄色至棕色透明液体

2.胺值:600——630mgkoh/g

3. 相对密度：0.970—0.990 (25)

4. 水份： 0.01%

主要用途：dmp—30主要用作环氧树脂固化剂，可在常温下快速固化或低温固化环氧树脂涂层用作于浇铸件、密封件等。与环氧树脂配比（以e44为例）约为1：10左右，也可与其它环氧固化剂混合使用，起促进作用，提高固化速率，用量为主固化剂的5—15%，另外，在聚氨酯生产中可作催化剂。

包装：200kg镀锌铁桶包装。

贮存：贮存在阴凉、通风、清洁的库中，不要与酸性液体混存，其余按一般可燃化学品规定贮运

本产品的品牌是其他，有效物质含量是99.9%（%），产品规格是桶装，执行标准是行业标准，主要用途是异氰酸酯三聚反应催化剂，CAS是90-72-2