

高粘度低噪音摆线齿轮泵，高粘度泵，齿轮泵销售GDB-63Y

产品名称	高粘度低噪音摆线齿轮泵，高粘度泵，齿轮泵销售GDB-63Y
公司名称	泰兴市飞翔液压件厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞翔液压 型号:GDB-63Y 材质:铸铁
公司地址	泰兴市刘陈镇白庄居委会十组12号
联系电话	7890231 15961049623

产品详情

gdb-63y摆线齿轮油泵简介：

gdb型摆线齿轮油泵及装置的显著特点其结构采用增大吸入口管径，。减小从泵的吸入口到转子间的通油阻力，并采用吸入油从转子的两边流入，而且在转子的外围有三个吸入通道，外型小，允许转速高，性能可靠，寿命长，噪音低，有较好的自吸能力。因此在输送高粘度油液时，即当运动粘度 700mm/s时，在额定转速下仍能低噪音运转。所以最适用于高粘度油液的机械润滑及输送粘度为n32-n460工业润滑油、液压油、重油等。

其他gdb摆线齿轮油泵型号：

gdb-6.3y摆线齿轮油泵，gdb-10y摆线齿轮油泵，gdb-16y摆线齿轮油泵，gdb-25y摆线齿轮油泵，gdb-40y摆线齿轮油泵，gdb-63y摆线齿轮油泵，gdb-100y摆线齿轮油泵，gdb-125y摆线齿轮油泵，gdb-160y摆线齿轮油泵，gdb-200y摆线齿轮油泵，gdb-250y摆线齿轮油泵

本产品的品牌是飞翔液压，型号是GDB-63Y，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，泵轴位置是卧式，叶轮数目是多级，用途是流程泵，流量是4.3（m³/h），扬程是25（m），转速是1420（rpm），轴功率是2.2（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是32（mm），规格是GDB-63Y齿轮泵,GDB-63Y油泵,GDB-63Y低噪音泵,GDB-63Y高粘度泵,GDB-63Y摆线泵,GDB-63Y带安全阀油泵，油泵是高粘度油泵，齿轮泵是低噪音齿轮泵