

液化气泵 气泵 增压 导气泵

产品名称	液化气泵 气泵 增压 导气泵
公司名称	博山崮山正泰耐酸泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:正泰 型号:YQB2-5 材质:铸铁
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	86 0533 6265168 13864337543

产品详情

导气泵是我公司在液化气泵的基础上改进而成，泵的进口可以根据客户要求改装多个接口提高灌装效率。以2个钢瓶倒1个钢瓶为例，倒满15公斤大约是90-120秒。

使用方法：

- 1 用泵进口处冲枪接通有气钢瓶，打开钢瓶角阀，倒立钢瓶（最好是钢瓶出口高于导气泵）看压力表是否有压力，正常压力约2公斤
- 2 打开泵出口处冲枪开关，第一次使用需排空泵内空气，难后接通空钢瓶，打开所有开关。
- 3 试车，用手转动轮子，检查泵内是否有杂物，启动电源开关试泵正反转向（泵上有转向标）
- 4 停车，空罐灌满切断电源停车运转，关闭各阀门。

注意事项：

泵在使用时，严禁抽空、反转。如果泵出口不出液，应立即停泵，检查进口处钢瓶是否有液体，防止泵抽空，损坏泵（称重钢瓶使用电子秤为最好，数字的变化可以判断是否出液）钢瓶内如果有少量水分，冬天禁用此钢瓶，会结冰堵塞管路。

本产品的品牌是正泰，型号是YQB2-5，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是卧式，叶轮数目是叶片泵，用途是液化气导气泵，流量是2（m³/h），扬程是30（m），转速是780（rpm），轴功率是2.2（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），属性是倒液化气