

抗紫外线丙纶丝 PP丝

产品名称	抗紫外线丙纶丝 PP丝
公司名称	滨州恒泰化纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	品名:丙纶FDY 质量等级:特优 产地:山东
公司地址	中国 山东 惠民县 李庄镇绳网大世界邮政局南邻
联系电话	86-05435838188 13589707088

产品详情

产品性能 我公司研制的高强丙纶长丝（高强丙纶色丝、抗紫外线丙纶长丝、阻燃丙纶丝、防静电丙纶长丝、抗老化丙纶丝、丙纶线、丙纶工业加捻丝、增白荧光pp丝），因其具有高强（强力大于7.5g / d、最高10g / d）、抗老化、耐酸碱、质轻、耐磨、低导热性、耐海水腐蚀、不吸湿等优点，还具有20分钟120 干热收缩率控制在（2--4%），定伸强度高、卷装大、无接头、精密卷绕、成形良好，品质优良等特点。非一般国产设备生产的产品所能比拟。被广泛应用于安全网带、柔性集装袋、土工布、工业过滤布、绳缆、电缆、高压消防水带、输送带、工业缝纫线、混凝土抗裂纤维、篷帆布等领域，是替代涤纶、锦纶、乙纶、尼龙的新型理想化纤材料。产品用途 近几年随着当代工业技术的不断进步和产业用纺织品领域的不断延伸，高强丙纶长丝也因其独特的经济因素和性能因素在以下产业领域得以广泛应用：（一）线类用高强丙纶长丝制成的丙纶线，因其价格低、强度高、抗老化、耐磨、耐海水腐蚀、弹性好等特点，主要应用于缝制水泥袋、化肥袋、塑编袋、渔网编织等行业。适用333dtex / 120f、466dtex / 120f、666dtex / 120f、933dtex / 240f等规格高强丙纶长丝。（二）绳网类用高强丙纶长丝制成的绳缆以及建筑、交通、农业、渔业、体育活动用网，其断裂强度高、耐磨、耐腐蚀、质轻安全。适用1111dtex / 240f、1333dtex / 240f、1666dtex / 240f、2222dtex / 240f等规格高强丙纶长丝。（三）带类利用高强丙纶长丝的高强、质轻、断裂强度高特点，可制成对安全系数要求较高的柔性集装袋、安全带、高压消防水带等产品。适用333dtex / 120f、933dtex / 240f、1111dtex / 240f、1333dtex / 240f等规格高强丙纶长丝。（四）布类用高强丙纶长丝编织的土工布，适合公路、铁路、机场、海堤、水渠、水库、港湾及桥梁等工程项目，具有无需断航、筑围堰、打坝排水并且速度快、工效高、投资省、质量好等优点，特别在承载负荷较大的情况下，机织土工布比无纺土工布更有许多独到之处。利用其耐酸碱、抗腐蚀、强度高、不吸水、质轻、稳定性好、滤物剥离好等优点，可制成高强丙纶滤布，主要应用于冶金、选矿、化工、轻工、食品、环保等行业。适用333dtex / 120f、466dtex / 120f、666dtex / 120f、933dtex / 240f、1111dtex / 240f、1333dtex / 240f、1666dtex / 240f、2222dtex / 240f等规格高强丙纶长丝。（五）混凝土抗裂纤维用高强丙纶丝经过抗老化、抗静电工艺处理切断而成的混凝土抗裂纤维，主要使用在高速公路、飞机场、港口、隧道、桥梁、水库、水池、地下室工程、混凝土路面、地铁、人防工程等领域。

产品的物理性质和重要参数：

材料：100%改性聚丙烯

熔点：165 °c~175 °c

断裂强度 350mpa

燃点：590 ° c

断裂伸长度：15% ~ 26%

耐酸碱性：强

弹性模量 > 3500mpa

纤维长度：3mm、4mm ... 60mm (可根据客户要求)

截面形状：y型、圆型或三角形

密度：0.91g/cm³

建议用量：0.6 ~ 1.0 千克/米³ 特殊要求的混凝土可达1.8kg/m³

混凝土抗裂纤维和高强丙纶线由山东滨州恒泰化纤制品有限公司生产。

我公司研制的抗uv、阻燃、有色、增白、抗静电、改性能、轻体、异型功能高强丙纶长丝是起重吊带、集装袋用吊带、安全带、输送带、机织产业用布、篷盖布、帆布、箱包布、地毯基布、胶管布、渔网布、产业用缝纫线、安全网络、渔网用线、船用缆绳及各种绳索、工业滤布、工业用线、工程纤维、聚丙烯纤维等领域。

本产品的品名是丙纶FDY，质量等级是特优，产地是山东，纤维形态是长丝，粗细是600-2000D，孔数是96F，颜色是白色，主要用途是纺织纱线,工业织造,过滤滤材,工程纤维,土工布,无纺布,绳网,保温材料