德国霍夫曼HOFFMANN诺易堡Neuburg硅土Sillitin N82 N85

产品名称	德国霍夫曼HOFFMANN诺易堡Neuburg硅土Silliti n N82 N85
公司名称	苏州宝禧化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:N82N85 品牌:德国霍夫曼 种类:橡胶填充剂
公司地址	苏州市干将西路489号富达大厦2幢2301室
联系电话	0512-82116305 13625272049

产品详情

-----霍夫曼矿业公司旗下产品

霍夫曼hoffmann诺易堡硅土型号有:

sillitin n85、 z86、 z89、 p87、 z91、 vm56 (过氧化物体系)、 pf216(硫黄体系)、 mam (fkm)、 aktisil q (硅胶专用)、 aktisil am (pu专用)

简介

诺易堡硅土又叫矽丽粉、sillitin和sillikolloid,是一种粒状石英和板状高岭土的天然结合,一种比较松散的结构,但无法被机械方式分开,由于天然的陈化,石英部分呈现圆状颗粒而它的基本粒子的聚集体约200 nm纳米直径,如此唯一独特的结构,形成较高的比表面积和吸油量,体现在整个加工过程中优异的胶料流动性及触变性防型塌。 功能


德国霍夫曼hoffmann高品质硅土

sillitin n85、 z86、p87、 z91、 vm56 (过氧化物体系)、aktisil pf216(硫黄体系)、 mam (fkm)、am (pu专用)

诺易堡硅土又叫矽丽粉、sillitin和sillikolloid,是一种粒状石英和板状高岭土的天然结合,一种比较松散的结构,但无法被机械方式分开,由于天然的陈化,石英部分呈现圆状颗粒而它的基本粒子的聚集体约200nm纳米直径,如此唯一独特的结构,形成较高的比表面积和吸油量,体现在整个加工过程中优异的胶料流动性及触变性防型塌。

用于密封件/o型圈油封、液压管/燃油胶管、汽车密封条-实心/发泡等橡胶件。

功能



好的热传导性能 ----- 缩短硫化时间,提高连续硫化的基础速率。良好的抗老化性能

------ 使用寿命长,减少防老剂的使用量从而降低成本

二、neuburg硅土产品性能指标

型号	白度y	白度z	筛余物 > 40 µ m	筛余物 > 200 μ m	抗磨损[m]	ng 表观密度[g m3]	/c压实密度[g m3]	/c 比₹ /g]
			[mg/kg]	[mg/kg]				
sillitin v 85	82	76	< 60	< 20	40	0.35	0.60	
sillitin n 82	77	63	< 60	< 10	35	0.30	0.50	
sillitin n 85	82	75	< 60	< 10	35	0.30	0.50	
sillitin n 87	83	76	< 60	< 10	35	0.3	0.5	
sillitin z 86	82	75	< 60	< 10	25	0.25	0.40	
sillikolloid p87	82	76	< 60	< 10	25	0.25	0.35	

本产品的型号是N82N85,品牌是德国霍夫曼,种类是橡胶填充剂,有效物质含量是99.9(%),产品规格是25kg/包,原料是石英粉,主要用途是橡胶填充剂