

# 订做PC防静电板 多色茶色 乳白 透明8mm加硬防静电耐力板

产品名称	订做PC防静电板 多色茶色 乳白 透明8mm加硬防静电耐力板
公司名称	佛山市森鹏建材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:森鹏 材质:聚碳酸酯
公司地址	佛山市三水区西南街道文锋西路11号南梯二层（自编216号之一）（仅作办公场所使用）
联系电话	075787668295 18028173823

## 产品详情

防静电pc板 防静电pc板也称为防静电聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯（polycarbonate），英文缩写pc。特点：超强抗冲击及耐高温性能突出表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽，非常平整光滑，透光率达83%以上 阻燃等级为ul-94: v-0~v-2，防火性能优良 颜色：透明，黄色透明等 应用：无尘室分隔，观察窗无尘箱，设备罩及测试治具等

<td, class="et5" height="21" width="87">

### 技术规范

区分	项目	astm	试验条件	单位
基础光学	比重	d792		
	透光率	d1003	5mm	%
	haze	d1003		%
机械性能	破裂拉伸强度	d638		mpa
	伸缩率	d638		%
	弹性率	d790	1/4"rod	mpa
	耐冲击性(charpy)	d256	23 , 1/8"notch	kJ/m2
	洛氏硬度	d785	m scale	
热性能	热变形	d648	1.82mpa	

	热膨胀系数	d696		/
	热周期		(60 x 6hours)x10cycles	
电气性能	表面电阻	d257		ohm/m2
	体积电阻率	d257		ohm-cm
耐化学性	丙酮		evaluation	
(#1)	ipa		after	
	hydrochloric acid(36%)		1 hr	
	nitric acid(60%)			
	sulfuric acid(97%)		dropping	
其他	水分吸收率	d570	23 *50%rh,24 hrs	%
	铅笔硬度	d3363		
	钢毛试验		#0000,200g,10times	
	燃烧性	d635		
	ul 标准	ul 94		

产地：韩国

#1：x 严重变化 微小变化

无变化 产品规格尺寸：1000（宽）x 2000（长）mm，1212（宽）x 2424（长）mm 厚度：2,3,4,5,6,8,10,12,15mm

本产品的加工定制是是，品牌是森鹏，材质是聚碳酸酯，类型是防静电PC板，壁厚是2,3,4,5,6,8,10,12,15（mm），尺寸是1.22\*2.44（m），表面硬度等级是2H，颜色是透明，透光率是90%，适用范围是无尘室分隔，观察窗无尘箱，设备罩及测试治具等