

工业在线污泥界面仪、污泥界面检测仪、超声波光电污泥界面仪

产品名称	工业在线污泥界面仪、污泥界面检测仪、超声波光电污泥界面仪
公司名称	上海晋林自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海晋林、上仪 型号:WN-501
公司地址	上海市松江区车墩镇朝阳路20号2幢184室
联系电话	13564621767

产品详情

工业在线污泥界面仪、污泥界面检测仪、超声波光电污泥界面仪

产品名称：工业在线污泥界面仪wn-501

订货号：jl-1000501

产品特点：广泛应用于电力、水厂、工业废水、洗矿厂、水处理水工艺中污泥界面的连续在线监测

产品介绍

产品特点

- 连续测量，维护量小
- 中文菜单，便于操作
- 4~20ma输出、pb总线以及无线传输
- 根据泥层自动调节发射功率
- 先进的算法
- 探头清洁设备（可选）
- 避免碰撞的可选摆动支架（可选）

产品参数

技术参数

量程 0~30m

最小刻度 1mm(公制单位)
精度 12mm或者 $\pm 0.5\%fs$ 取较大值
温度范围 -10 ~ 60
输出 隔离4 ~ 20 ma电流输出
数字输出 rs232或无线传输
电源 220vac $\pm 10\%$
传感器
材质 304不锈钢超声波探头
安装螺纹 1寸管螺纹
电缆长度 10m或根据要求定制
操作温度 -10 ~ 60
重量 1.5千克 (包括10米电缆)
防护等级 ip68

售后承诺

"顾客至上，用心负责" 为根本，公司非常重视客户的意见与感受，欢迎广大客户来电咨询和提供建议：

- 1.使用场合、安全注意事项等，以保证客户作出正确选择；
2. 晋林仪表及其物流伙伴承担产品在物流服务过程中的损坏风险，同时会努力避免此类现象发生。建议客户对所送达的货品的外观、数量、配件等方面进行全面、仔细的现场验收。在使用过程中，客户若有任何问题，欢迎随时咨询，公司会一直注重客户感受，妥善处理各种售后服务事宜；
3. 客户在选购产品之前，请仔细阅读产品的技术参数表格，部分系列类的产品图片只是系列产品中的一款产品，若有疑问，欢迎来电咨询；
4. 如您对我们的服务和产品有任何问题，敬请致电我们的售后。

晋林•热线：021-59987370；021-59169516（可为传真）

本产品的加工定制是是，品牌是上海晋林、上仪，型号是WN-501，类型是污泥界面仪，显示方式是0 ~ 30mLCD显示，分辨率是12mm或者 $\pm 0.5\%FS$ 取较大值，电源电压是220V（V），环境温度是-10 ~ 80（），探头材质是316或者304不锈钢超声波探头