

瓷砖定位十字架 塑料定位片定位器 瓷砖缝卡1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

产品名称	瓷砖定位十字架 塑料定位片定位器 瓷砖缝卡1mm 2mm 3mm 4mm 5mm
公司名称	乐清市海威塑料件厂
价格	面议
规格参数	材质:PE 产地:浙江 品牌:海威塑料
公司地址	温州乐清市北白象镇白鹭屿村
联系电话	86-057762885770/62885771 13868713827

产品详情

欢迎您的光临！本厂瓷砖定位十字架 规格齐全 新料注塑 质量保证 量大价格更优惠 如有需要联系客服洽谈！客服的满意是我们最大的追求！规格有：1mm，1.5mm,2mm,2.5mm,3mm，4mm,5mm,6mm,8mm,10mm

全部都是新料。回收料是很脆的而且有点黄，新料是白色！不易折断哦！

1、名称

瓷砖定位十字架，又称塑料十字架，老外叫它tile spacer，plastic cross，翻译过来就是瓷砖隔片，瓷砖定位器或塑料十字架。

2、材料

市场上比较成熟的产品都是采用pe料，颜色为瓷白色，其优点为韧性好，拉力好，无毒，耐冲击，耐湿性，耐化性，不易爆口。

3、产品用途

调整瓷砖中间缝隙大小，使瓷砖贴的规整漂亮，使瓷砖之间的缝隙一致，均匀。

瓷砖的铺设，一定要讲究留缝，现在有一些所谓的无缝瓷砖，其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝，不但是为了处理规格不整的问题，而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前，也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些对无缝瓷砖的炒作，消费者们需要注意。抛开装修不说，我们从物理的角度去看知道，这在理论上是说不过去的：无缝钢管的膨胀是整体360度向外的，所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工，以墙面为例，一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的，如果瓷砖在

施工中无缝处理，那么膨胀时，它往那里伸长呢？很明显，无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的热胀冷缩率为零。我们知道，这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么？瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面，因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一个：瓷砖拱起。

4、规格

其规格有1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,4.0mm,5.0mm,6.0mm,8.0mm,10mm等。1.5mm规格就是指宽度为1.5mm。

瓷砖留缝，墙面以1-2mm为好，一些小砖(100x100mm)，为了美观，留缝反而需要大。

地面留缝，除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外，其他的砖种一般以1-5mm为好。无缝砖或是抛光砖一般选择1或是1.5mm

以下数据仅供参考，具体尺寸选择有时也根据个人爱好及审美观。

1.0,1.5mm用于无缝砖及大理石砖

2.0mm用于墙砖

2.5mm,3.0mm用于小尺寸瓷砖

4.0mm,5.0mm,6.0mm用于中型尺寸瓷砖

8.0mm,10mm用于大尺寸瓷砖及户外砖

5、用量

瓷砖定位十字架用量：正常情况下，一片砖配一个十字，5mm的十字如果等砖干的差不多后可以拿下来再用，一般可以用三次，这样可以节省一些费用；但是3mm和2mm的十字不易拿下，否则容易将砖扣掉，只有等砖彻底干后才可以拿下，所以一般很难复用，不想拿下就放在里面填完缝就看不见了，建议按照一片砖配一个十字的原则购买。

6、留缝的目的

第一，为了调整墙砖的尺寸误差，把握整体美观；

第二，是为了给墙砖下垂预留伸缩缝，避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓，脱落。

本产品的材质是PE，产地是浙江，品牌是海威塑料，规格是1.0-10.0，用途是瓷砖缝隙隔片