

环氧沥青漆价格，防腐沥青漆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 环氧沥青漆价格，防腐沥青漆 |
| 公司名称 | 沧州嘉胜涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:环氧防腐涂料 用途:管道防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆 |
| 公司地址 | :河北省沧州市盐山县蒲洼城工业区 |
| 联系电话 | 0317-8513196 13582769011 |

产品详情

环氧煤沥青防腐涂料具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。环氧煤沥青防腐涂料的组成有环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺等。环氧煤沥青防腐涂料适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

环氧煤沥青漆（厚浆型、低温固化型、普通型）

| 一、组成：该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。二、特性及用途：该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的 | 指标 | 项目 | 指标 |
|--|----|----|----|
| | | | |

| | | | |
|--|------|-------------|---------|
| 防腐，亦可作为海洋石油 钻井平台及船舶水下部的 防腐及矿山、井下设备的 防腐。三、技术指标项目 | | | |
| 漆膜外观 | 黑 | 附着力（划圈法）级 | 1 |
| 粘度（涂-4粘度秒） | > 40 | 柔韧性（mm） | 1 |
| 干燥时间：表干（h） | < 2 | 耐3%盐水 | 72h 无变化 |
| 实干（h） | 24 | 耐10%酸、碱、油、盐 | 72h 无变化 |
| 冲击强度（kg·cm） | 40 | 环氧树脂检验 | 存在环氧树脂 |
| 适用期（h） | 6 | | |

四、施工及贮存：（1）涂装前须将基铁表面处理sa2.5级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保证涂刷质量。（2）涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）=10kg漆；1kg固化剂（或按我厂告知的比例配比施工）。（3）施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化30分钟，即可进行涂装。（4）此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。（5）阴雨天或相对湿度大于75%时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。（6）产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

（7）贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

本产品的类型是环氧防腐涂料，用途是管道防腐涂料，按溶剂类型分是油性漆，品牌是佳烁，单件净重是20000（g），保质期是12（个月），总固含量是70%，干燥时间是24h，耐水性是极强，包装规格是25kg/桶，颜色是黑