

H52-1环氧沥青防腐漆 具有耐酸 耐碱性

产品名称	H52-1环氧沥青防腐漆 具有耐酸 耐碱性
公司名称	淄博市淄川一新制漆厂
价格	面议
规格参数	类型:环氧防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆 品牌:一新
公司地址	中国 山东 淄博市 全国
联系电话	0533-0533-5789605 13626441678

产品详情

用途：

该漆主要用于水闸、化工设备、地下设施及地下输油、输水管道、海上平台、石油开采平台、桥墩地下部分等的外壁防腐，系长效型防腐涂料。

特性：

该涂层具有优良的物理机械性能及化学稳定性，与金属、水泥、陶瓷、木材等材质有很高的粘结力，与钢板的附着力大于50kg/cm²，具有卓越的耐水渗透性和耐酸、碱性，耐盐水、耐油性优异。

主要技术指标

项目	指标
外观	黑色均匀液体，无机械杂质
粘度25 s	40-90
干燥时间 , h 25	
表干	
实干	2

	24
硬度 (单摆)	0.3
冲击强度 kg.cm	50
柔韧性 mm	1
附着力 级	1
固体含量 %	50

厂房一角：

本产品的类型是环氧防腐涂料，按溶剂类型分是油性漆，品牌是一新，保质期是12（个月），总固含量是50，干燥时间 是2，耐水性是优，颜色是黑色，金属涂料分类是环氧树脂涂料