

环链式提升机/脱水提升机/斗式提升机/提升机厂家质保一年

产品名称	环链式提升机/脱水提升机/斗式提升机/提升机厂家质保一年
公司名称	新乡市天腾振动机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天腾 型号:TD160*10
公司地址	牧野区寺庄顶工业园56号
联系电话	13503436929 13072677697

产品详情

【厂家直销斗式提升机】天腾品质-使用寿命长

提升机按型号可分为：160型、250型、315型、400型等；

根据牵引方式不同可分为：皮带式牵引、环链式牵引、钢丝绳牵引等；

不同的用户有不同的提升高度要求，具体请咨询客服，以便根据您的要求为您选型及报价。

产品名称：斗式提升机（又称斗提）

规格型号：td160*10m

设备材质：普通碳钢(q235a)

天腾品质--td型斗式提升机--产品概述：

td型按jb3926-85【垂直斗式提升机】标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式，较新型。斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨损性较小的散装物料，如粮食、煤粉、碎

矿石等，提升高度最高40m，td型斗式提升机备有四种料斗q型（浅斗）、h型（弧底斗）zd型（中深斗）、sd型（深斗）。

天腾品质--td型斗式提升机产品基本结构：

td型斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带），带有传动滚筒的上部区段，带有拉紧滚筒的下部区段，中间机壳、驱动装置，逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度 $\rho < 1.5\text{t/m}^3$ 粉状、粒状和小块状的磨琢性较小的散装物料，如粮食、煤粉、碎矿石等。

td型斗式提升机结构形式：传动装置td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq（或yy）型减速器。yzg型轴减速器直接装在主轴轴头上，省去了传动平台、连轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且其内部带有异性辊逆止器、逆止可靠。该减速器噪音低、运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

天腾品质--td型斗式提升机--主要特点：

1. 驱动功率小，采用流入式喂料，诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置，在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。
2. 提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料，密封性好，环境污染少。
3. 运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时，提升高度高，提升机运行平衡，因此可达到较高的提升高度。
4. 使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。

天腾品质--td型斗式提升机--安装与调试

1. 安装地基：场地必须坚实、平稳，能承受整机重量。安装尺寸按工艺设计图要求。

2. 安装要求：a、将机座在安装场地就位，以机座体底面为基准校准水平，根据工艺要求，自下而上逐节安装立管，逐节用铅垂校正。提升机最大提升高度范围内垂直度允差值见下表：最大提升同度（m） 15 25 40 垂直度允差（mm）。

天腾品质--td型斗式提升机--使用维护注意事项

1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。

2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象，排除脱轨故障很麻烦。

3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。

4、及时适量补充润滑油。

5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。

天腾品质--td型提升机--安全操作规程

1、提升机由指定人员进行维护和管理，电源开关箱的钥匙由指定人员管理。

2、提升机必须有卷扬限制器和行程限位器，限制器应使滑轮在提升到距离卷筒或滑轮300mm以前时能自动停止。可广泛应用于各种规模的饲料厂、面粉厂、米厂、油厂、淀粉厂以及粮库、港口码头等的散装物料的提升。

3、提升机应有最大负荷标志，在提升、降落时重量不许超负荷（1t）。

4、送电后，检查卷扬限制器、行程限位器、联锁开关等安全装置，动作灵敏可靠，并进行试吊。

因为我们是品牌经营，我们不能给您最低的价格，只能给您最高的品质；

我们宁愿为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子。

如果单纯为了追求利润，完全可以通过降低成本达到快销的目的，

但我们认为只有完美的品质，才是值得我们骄傲的。

为了承诺，我们不会因短期的利益出卖未来。

我们努力坚持，只为得到越来越多的顾客的认可与追随，

这正是我们继续前进的动力。

***售前服务承诺：**

- 1.根据用户需求免费提供合理的选型建议，必要时提供免费现场测量及设计；
- 2.对于难以处理的物料提供免费的测试并提供解决方案；
- 3.需要特殊设计的设备提供与设备有关的技术资料（包括设备总装图、外形尺寸图、基础图）

***售后服务承诺：**

- 1.按期提供符合用户要求的设备；
- 2.根据用户要求提供免费的指导安装、调试服务；
- 3.设备整机质保一年（易损件除外），终身维修，并长期提供优惠备件；
- 4.接到用户投诉24小时内迅速做出答复，必要时24小时内动身到用户帮助排除故障，恢复生产；

5.派员长期不间断的与用户联系，发现问题共同研究解决，提供改进意见。

本产品的加工定制是是，品牌是天腾，型号是TD160*10，适用领域是用于垂直输送粉状,粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料,如粮食,煤,水泥,碎矿石等，料斗容量是0.5-3（m³），牵引力是不等（KN），生产能力是4-5（m³/h），动力功率是3（kw），外形尺寸是420*810（mm），残压是不等，类型是斗式提升机