

卫生级气动罐底阀，卫生级气动放料阀，卫生级气动底阀

产品名称	卫生级气动罐底阀，卫生级气动放料阀，卫生级气动底阀
公司名称	温州苏工流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SUGONG苏工 型号:SG/GDF-W
公司地址	浙江温州市龙湾区 永兴街道下垟街205号
联系电话	86-057786992123 13868883596

产品详情

sg/gd系列卫生级罐底阀是一款单座气动控制阀门，广泛用于食品、饮料、制药、啤酒、酿酒、乳制品等工业中。安装在储罐或容器底部排放介质的一种阀门。

材质

阀体材质：304/316l（与介质接触部分）其它配件304

密封圈材料：

标配：三元乙丙橡胶（epdm）

技术参数

口径范围：dn40-dn100 1.5"-4"

最大工作压力：10bar

供给压缩空气：5-8bar

压缩空气连接：气管接头 r1/8"

表面处理：内表面抛光处理ra 0.8 μm

外表面抛亚光处理

特征及优点

罐底阀又称放料阀，经过改进此罐底阀结构更简单，成本更低，排放更彻底、流畅。

阀座开启向罐底内部提升，有效的预防了因罐内压力过大阀门的意外开启。

开/关信号反馈的接近开关探头选择 6-36v dc 2个npn或pnp接近开关

智能控制器 as-i连接 24-48v ac/dc 2个pnp/npn 最大行程范围 80mm

阀体气动装置卡箍式连接，可360°旋转任意角度。

进口法兰式连接，可直接焊接储罐。

工作原理：

利用压缩空气推动气动执行器内的活塞上移，活塞杆和阀杆螺纹连接，同时在空气压缩推动气动执行器内的活塞上移时也推动了阀杆阀座的上移，阀座向容器内延伸，开启阀门。空气压缩低于弹簧作用力或无气体压缩时，活塞在弹簧的作用下，活塞向下推动同时带动阀杆下移，关闭阀门。

本产品的加工定制是是，品牌是SUGONG苏工，型号是SG/GDF-W，材质是不锈钢，连接形式是法兰，快装，螺纹，适用介质是水，压力环境是常压，标准是ISO,DIN,SMS,3A，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，形态是弯管式，工作温度是常温，类型(通道位置)是弯管式，规格是32,38,51,63,76,89,102