

BZ644TC摆动式陶瓷出料阀

产品名称	BZ644TC摆动式陶瓷出料阀
公司名称	浙江雅金阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雅金 型号:BZ644TC
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	86-057767366652 15397303988

产品详情

bz643tc系列摆动式陶瓷进料阀（陶瓷旋转阀）采用结构陶瓷作密封副（闸板及阀座均为高强度耐磨增韧结构陶瓷材料），硬度高，耐冲刷，耐磨损。大阀腔设计，旋转式闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，启闭灵活。并有研磨自洁功能，阀门关闭时单向密封，适用于干灰、粉煤、渣浆、颗粒物料等介质的输送，常用于气力输送系统中作进料，出料以及排气平衡，无积灰，无卡涩，维护简单，使用寿命长。摆动式陶瓷进料阀应用范围：耐磨陶瓷阀门主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域，尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况，陶瓷阀更显示出它卓越的性能。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境，尤其突出的特点是超长的使用寿命，陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步，陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备，陶瓷阀门以其优异的性能越来得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。摆动式陶瓷进料阀结构特点：所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高（洛氏硬度hrc90），仅次于金刚石。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。陶瓷良好的耐磨性，让本阀经久耐用，可靠性极高。使用寿命长，是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前唯一合适此类介质的阀门。

产品规范：

设计规范：gb/t 12224

结构长度：根据客户要求或制造厂标准

连接标准：gb/t 9113，jb/t 79.1，hg 20592

压力试验：jb/t 9092

产品标识：gb/t 12220

供货规范：jb/t 12252

主要零部件材料：

主体：碳钢（wcb）、不锈钢（cf8、cf8m、cf3、cf3m）等

闸板：不锈钢

阀杆：不锈钢

公称通径：dn50-dn600(2"-24")

公称压力：pn6-pn25

适用温度：-29~+425

操作方式：气动（常规），手动、电动可选

适用介质：干灰、煤粉、水渣、冶金下料等。

本产品的加工定制是是，品牌是雅金，型号是BZ644TC，材质是陶瓷，连接形式是法兰，适用介质是干灰、煤粉、水渣、冶金下料等。，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是出料阀，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，规格是50-600