

# 电动放料阀/耐腐蚀酸碱放料阀/手动放料阀/耐高温法兰放料阀

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电动放料阀/耐腐蚀酸碱放料阀/手动放料阀/耐高温法兰放料阀 |
| 公司名称 | 广州市冠沃阀门有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:上海<br>型号:YTG45   |
| 公司地址 | 广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房        |
| 联系电话 | 暂无                            |

## 产品详情

1、电动放料阀适用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（wcb材质的最低用温度为-29℃，最高温度为425℃。）2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳、气（不锈钢材质的最低使用温度为-100℃，最高使用温度为232℃。）3、严禁使用含氟离子液体（如hf等）也不能用强碱及磷酸（温度 > 150℃ 浓度 > 30%）。（二）、不锈钢的一般工作温度：150℃（三）、压力范围：0.6~2.5mpa（四）、通径范围：25~250mm

主要零件材质:

| 零件名称  | zg1cr18 ni9ti系列 | zg00cr18 ni10系列 | zg1cr18 ni12mo 2 ti系列 | zg00cr17ni14mo 2 系列 | wcb系列   |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|
| 阀体/阀盖 | zg1cr18 ni9ti   | zg00cr18 ni10   | zg1cr18 ni12mo 2 ti   | zg00cr17ni14mo 2    | wcb     |
| 阀杆    | zg1cr18 ni9ti   | zg00cr18 ni10   | zg1cr18 ni12mo 2 ti   | zg00cr17ni14mo 2    | wcb     |
| 阀瓣    | zg1cr18 ni9ti   | zg00cr18 ni10   | zg1cr18 ni12mo 2 ti   | zg00cr17ni14mo 2    | wcb     |
| 垫片    | 304+ptfe        | 304l+ptfe       | 316+ptfe              | 316l+ptfe           | 石墨+304  |
| 螺柱    | 1cr17ni2        | 1cr17ni2        | 1cr17ni2              | 1cr17ni2            | 35crmoa |
| 螺母    | 1cr18 ni9ti     | 1cr18 ni9ti     | 1cr18 ni9ti           | 1cr18 ni9ti         | 45      |

连接尺寸：

| dn  | 上法兰 |     | 上法兰 | 下法兰 | 密封座 |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | d1  | d2  | d3  | d4  | d5  | d6  |
| 25  | 115 | 80  | 115 | 85  |     |     |
| 32  | 135 | 100 | 135 | 100 |     |     |
| 40  | 145 | 110 | 145 | 110 | 80  | 60  |
| 50  | 165 | 125 | 160 | 125 | 85  | 70  |
| 65  | 180 | 145 | 180 | 145 | 130 | 85  |
| 80  | 195 | 160 | 195 | 160 | 135 | 95  |
| 100 | 215 | 180 | 215 | 180 | 160 | 130 |
| 125 | 245 | 210 | 245 | 210 | 160 | 140 |
| 150 | 280 | 240 | 280 | 240 | 185 | 165 |
| 200 | 335 | 295 | 335 | 295 |     |     |

联系电话：020-85553240/13611465050/15820201790/13500028121 业务qq：247775842 洪生

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是YTG45，材质是不锈钢，连接形式是法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是高压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是配件，形态是角式，工作温度是高温，类型(通道位置)是二通式