

耐油胶管 天然橡胶 天津

产品名称	耐油胶管 天然橡胶 天津
公司名称	天津斯瑞特轮胎胶囊有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油 厂家(产地):天津
公司地址	天津市滨海新区临港经济区1号1号楼260室
联系电话	58532052 15122678967

产品详情

耐油胶管介绍：

夹布耐油胶管也是常用低压胶管的一种耐油胶管结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。耐油胶管用途：常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。耐油胶管规格：0.5-1.2mpa；dn6-152。耐油胶管特点：夹布耐油胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍；夹布耐油胶管使用环境温度不低于-30。

钢丝骨架耐油胶管

用途：钢丝骨架耐油胶管供输送40 以下的汽油、煤油、柴油、机油、润滑油及其它矿物油类。特点：钢丝骨架耐油胶管选用耐油性能良好的橡胶制成，胶管的工作压力有四倍的安全系数。钢丝骨架耐油胶管的规格：内径：f13~ f11200mm；层数：2~ 10p；工作压力：0.5~ 1.2mpa；长度：20米--40米钢丝骨架耐油胶管异性规格 f22 f28 f30 f35 f40 f42 f48 f60 f57

耐温胶管、耐酸碱胶管、水管风管、耐油胶管、液压胶管、耐磨胶管、软连接长期有库存，随时发货。

本产品的材质是天然橡胶，用途是常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油，厂家(产地)是天津，公称外径是6-152（mm），壁厚是1-5（mm），长度是定制（m）