

夹布夹线耐油胶管、输油橡胶管

产品名称	夹布夹线耐油胶管、输油橡胶管
公司名称	河北星腾橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输送油、水、空气等介质 厂家(产地):河北省景县
公司地址	河北省衡水市景县开发区
联系电话	0318-4396777 13031833436

产品详情

夹布、夹线胶管：

一、产品结构：

- 1、夹布夹线输送胶管是由内胶层,多层夹布夹线缠绕层和外胶层组成。
- 2、夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

二、产品特点：

胶管具有外径公差小,耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等特点,胶管最小爆破压力为工作压力的四倍.

三、产品用途:

各类型夹布输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同选用相应材料制造,产品结构合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管.根据用途分为：

- 1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。
- 2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。
- 3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。
- 4、耐高温胶管：适用于输送120 以下的水。
- 5、蒸汽胶管：适用输送260 以下的水或饱和蒸汽。

6、耐酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。

7、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。

8、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa（4倍安全系数）。

9、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求。

10、彩色胶管：可根据客户需要订做红色、蓝色等彩色胶管。

11、伸缩胶管：壁薄、弯曲性能好，适用于机械抽吸空气、灰尘、液体等。

四、通用夹布输送胶管和吸引胶管技术参数：

五、热烈欢迎海内外朋友光临我公司，洽谈业务、增进友谊、我们将为您提供至诚至上的服务、质量让您用的放心、服务让您觉的贴心。欢迎来电咨询：15030866688刘经理

夹布夹线胶管参数

内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	尺寸 (m)	公差 (mm)	(mpa)	(mpa)				
			(mpa)						
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20-100	20
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20-100	20
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20-100	20
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20-100	20
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20-100	20
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20-100	20
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20-50	20
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20-50	20
76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20-50	20

吸引胶管参数

内径 (mm)		夹布层数		螺旋钢丝直径 (m)	管接头长度 (mm)		胶管长度	
公称尺寸	公差	(层)			尺寸	公差	尺寸 (m)	公差 (mm)
38	1.2	2	3	2.0	75	10	20	150
51	1.2	3	4	2.6	100	15	20	150
64	1.5	3	4	2.6	100	15	20	150
76	1.5	4	5	2.6	100	15	20	150
89	1.5	4	5	3.2	100	15	20	150
102	2.0	4	5	3.2	125	20	20	150
127	2.0	5	6	3.2	125	20	20	150

152	2.0	5	6	4.0	150	20	20	150
203	2.5	6	7	5.0	200	25	20	150
254	2.5	7	8	5.0	200	25	20	150
305	2.5	7	8	5.0	250	25	20	150

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是输送油、水、空气等介质，厂家(产地)是河北省景县，公称外径是6-300 (mm)，壁厚是2-25 (mm)，长度是20-100 (m)