

工程机械耐油胶管、大型设备输油胶管、油田吸排油管橡胶油管

产品名称	工程机械耐油胶管、大型设备输油胶管、油田吸排油管橡胶油管
公司名称	景县刘超胶管大全
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输油 厂家(产地):河北广进
公司地址	河北省衡水市景县商贸城
联系电话	86 0318 4315335 15533829899

产品详情

一：夹布耐油胶管：特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热性能优良、管体柔软等优点。用途：胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，并且能传送100 以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30 。

二.纤维编织高压耐油胶管：用途：适用于搬运机械、工作母机、成型机械、矿山机械、锻压机械以及其他液压传送系统。特点：胶管具有轻便、柔软、较高的承压能力及较好的弯曲性能，胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。

三.导静电耐油胶管（加油机胶管）：1、胶管用途 适用于常温下输送汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油，特别适用加油机的配套。2、性能特点（1）胶管采用耐油性和耐候性良好的特种橡胶制造，骨架材料采用高强度镀铜钢丝，胶管以特殊结构设计和专用设备生产，具有承压高和受压容积变形小的特点，使用安全可靠。（2）胶管外观为黑色布纹。常温型钢丝编织输油胶管标识带为黄色，低温型钢丝编织输油胶管标识带为绿色。3：我厂生产的钢丝编织加油机输油管具有以下显著特点：、管体柔软、轻便，采用尼龙水布法生产使管体整体性好，外胶耐老化性能优良。、容积变化率较常规产品小，测量输油量准确度更高。、导电性能优，不会出现不导电的现象，杜绝因不导电而可能引起的火灾。、安全倍数高，爆破压力为工作压力的15倍以上，使用十分安全。、胶管外观放置永久性的、字体清晰的标识带，用户能够一目了然地知道胶管的基本情况

本产品的材质是丁腈橡胶，用途是输油，厂家(产地)是河北广进，公称外径是50（mm），壁厚是6（mm），长度是20（m）