高压胶管总成 耐温 超耐磨 耐酸碱 耐油系列软管

产品名称	高压胶管总成 耐温 超耐磨 耐酸碱 耐油系列软管
公司名称	河北庆林橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 用途:工程机械液压传动,气压传动 厂家(产地):河北庆林橡塑制品有限公司
公司地址	景县
联系电话	03184221187 15610803111

产品详情

- 一、本公司生产的高压胶管总成全部采用优质钢丝编织胶管或钢丝缠绕胶管及胶管接头,经专用设备扣压而成。根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等,接头形式及螺纹严格参照国标公制(jb1891-1900-77)、美制标准、英制标准等,数据准确,结构合理,装配方便,扣压紧密,高温、高压及脉冲工作状态下,不漏液、不脱头,安全系数高,使用寿命长,并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。
- 二、使用介质及温度,油-30度至80度,空气-30度至50度,水0度至80度,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,以保证液体的循环和传递液体能量。
- 三、胶管接头与胶管扣压形式:
 - 1. 剥外胶扣压

需剥去一定长度的外胶层,适用于gb/t 3683-92, gb/t 10544-03, din20022, sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。

2. 不剥外胶扣压

加工工艺简单,适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。

3. 剥内外胶扣压

需剥去一定长度的内胶层和外胶层,称为内锁式安全型扣压式胶管接头,适用于gb/t10544-89大口