

夹布胶管（耐酸碱、耐柴油、汽油）

产品名称	夹布胶管（耐酸碱、耐柴油、汽油）
公司名称	衡水锦昌橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:广泛 厂家(产地):景县
公司地址	衡水市桃城区和平西路538号昊坤大厦3层2号
联系电话	0318-6666235 13273312099

产品详情

一、产品结构：夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、产品特点：胶管具有外径公差小,耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等特点,胶管最小爆破压力为工作压力的四倍。

三、产品用途:各类型夹布输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同选用相应材料制造,产品结构合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。根据用途分为：

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。

蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa（4倍安全系数）。

8、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求。

本产品的材质是天然橡胶，用途是广泛，厂家(产地)是景县