

四氟储罐，化工设备

产品名称	四氟储罐，化工设备
公司名称	扬中市沃特防腐材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市扬子东路良种场工业园区
联系电话	18662635505

产品详情

钢衬四氟储罐板衬聚四氟乙烯的特征：聚四氟乙烯（简称f或者ptfe）俗称塑料王是当今世界上最耐腐蚀的物质之一，且耐温范围（-195 ~250 ），是制造化工防腐设备的理想材料，它的一般压力为正压0.6 mpa ~ 2.5mpa,常温下负压为70kpa.，世界各地现在都将它加工成薄层（1-4mm）内衬，外用钢铁加强，做成衬里设备。它几乎可以抵抗所有化学介质包括浓硝酸和王水的腐蚀，钢衬四氟储罐可以长期在230 ~ 250 温度下工作。其性能远超过其他所有非金属耐腐蚀材料制品，而且优于不锈钢，合金，乃至钛等所有高级金属，耐腐蚀材料甚广，可应用到化工，石油，冶金，与军工等各重要工业生产部门。钢衬四氟储罐板衬工艺是将活化过的四氟乙烯板用特种进口胶，将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上，改胶水又很强的结合力。可以保证衬里不起不脱壳，保证设备长期稳定的使用，焊缝均采用进口焊条和焊枪，焊接牢固，强度可达到板材强度的95%，确保了衬里的牢固和强度。钢衬四氟储罐特点：

- 1.四氟板材密度高，抗渗透性强。
- 2.不受设备大小和形状的限制.
- 3.各种储罐两头不需要加封头法兰。
- 4.大、小型的反应釜均可作衬里，不受任何限制。
- 5.无法运输的大型设备可以到现场施工。
- 6.局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。
- 7.加工成本低，效果好。

我公司的四氟衬里设备均采用紧衬工艺制作，以确保设备长期稳定的使用。