

# YT保温材料性能特性介绍

产品名称	YT保温材料性能特性介绍
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:冀银通YT无机活性墙体保温材料 型号:YT无机活性保温材料 材质:无机活性保温材料
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

## 产品详情

河北银通产品--yt无机活性墙体保温材料在生产技术和施工技术上都有重大突破：产品以天然优质耐高温轻质材料为骨料，优化组合多种无机改性、固化材料和游离性表现的纳米级材料，采用国际先进的无机粘接和抗裂技术，实现了产品的无网应用保温产品完成国家级和省级的标准图集。是北京质量检验认证协会会员单位，公司产品在国内各省份完成了多项大型商业和住宅工程的应用，同时公司还参编了yt无机活性墙体隔热保温系统的省级和国家级图集的编制，参与制定了北京市推广使用的yt无机活性保温隔热材料施工操作规程。产品荣获2014年住建部：绿色建筑节能推荐产品证书；中国建材质量中心：中国著名品牌；全国保障性住房建设用材优秀供应商。今年又完成华北标bjz系列建筑构造专项图集的制作同时荣获建筑节能与建设科技推广服务平台证书。

yt无机活性墙体保温隔热材料性优势：办公电话：0318-6660188加 盟：13784882088。

1：保温隔热节能效果好：超低导热材料的融合为产品提供了节能的保证；

2：安全防火：a级不燃材料。可以用产生几千度的火焰，进行烧烤，不会出现黑炭现象。

3：施工简便快捷：工期缩短近一半时间，由于产品属于单组分无机产品，只需要产品和水搅拌即可上墙操作，在施工上没有过高的技术要求，通常抹灰工即可操作。

4：抗水、耐酸碱、适应性强：yt无机活性墙体保温隔热材料和墙体无缝连接，稳定性高，耐候性强；能避免建筑中空调板、窗台、楼层沿等部位漏水，同时其较强的粘结力和耐酸性材料的加入，能使建筑体保持较完整的表面层，不易出现墙面霉变，粉化等现象；

5：环保舒适性能佳：具有一定的透气性。产品的成分有能保持活性，柔性的成分，其自身具有冬暖夏凉的透气性，所以在使用产品的房间里不会出现憋闷感，能营造出身体感觉轻松舒适的环境。

6：性价比优越：产品施工简单容易操作，并且其施工中不用基层处理，也不需网格布、铆钉、抗裂砂浆和找平腻子等工序，实现了无网设计，避免了一个工程重复保温的浪费现象。

7：使用寿命长：yt无机活性墙体保温隔热材料采用独特的工艺，是优质无机材料的聚合体，粘接

强度可以达到0.6mpa，实现了保温与建筑同寿命的突破。

8：抗辐射效果:无机材料精选中注意使用了有抗辐射功能的材料，医用防辐射的钡类材料可以防止多

种有害射线渗透，其原理就是反射和阻止的材料功效。 9：抗裂性能：在规格墙面做3公分保温层，10天后基本水分蒸发达到硬化要求，取一整砖，用砖角锤击保温层，出现三角坑，发现三角坑的三个边，没有出现任何裂痕和塌陷。结果判断：材料柔韧性好，抗裂突出。