

# 供应山东DLT系列沥青脱桶设备

产品名称	供应山东DLT系列沥青脱桶设备
公司名称	聊城市汇通公路设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聊城汇通 型号:DLT8000
公司地址	聊城市汇通公路设备有限公司
联系电话	0635-2993863 15964782979

## 产品详情

我公司是国内最早研制生产以导热油为载热体加热沥青设备的专业厂家。从业三十年来，注重采用国内外先进工艺，构成独特的工艺结构，为全国十几个省市自治区公路、交通、市政部门的数百家单位承建了导热油加热沥青设备，在国内该领域具有较高的知名度。

dlt沥青脱桶设备技术特点：

### 1. 技术参数

工作能力 9.8t/h（按客户实际需要制作）

工作温度 280 —300

工作介质 yd 350 导热油

热效率 80%

总换热面积 125.5m<sup>2</sup>

加热室有效容积 15.2m<sup>3</sup>

工作台功率 2.2kw

沥青泵功率 15kw

外形尺寸 10000mm × 2300mm × 2900mm（不计轨道）

### 2. 工作环境

2.1环境温度：20（昼夜平均温度）

2.2导热油温度：280—300

2.3油炉温度不得有忽高忽低现象（最好自动燃烧器）

2.4油炉循环泵流量不小于50m<sup>3</sup>/h的流量

2.6室外温度低于20时，产量下降，温度越低，产量越低，温度越高，产量也增高。2.7沥青桶的变形度越大，对产量影响越大

2.8沥青脱桶时间为30分钟一次

### 3. 工作原理及流程

沥青脱桶装置的工作原理是：热油进入沥青脱桶室内的加热器后，给脱桶室内加热。温度上升150以上。沥青桶（沥青桶由人工卸去桶盖）装到操作台上，桶口朝下，顺序排满24桶，然后启动工作台运行。当工作台完全驶入脱桶室内，这时把门关好，以免热量散失。沥青开始从桶中脱桶掉到加热室（即底部）；当加热室的沥青达到一定液位时（为了保证脱桶的速度，必须随时随地的抽油），操作系统会自动启动沥青泵，接通管道，沥青开始排出。当24桶沥青脱桶完毕后，这时不管加热室的沥青是否排空，可以把操作台运行出来装上沥青桶，进入下一个工作循环。

### 4. 安装使用和注意事项

#### 4.1 安装

根据工作环境选好最佳位置，按基础图纸打好基础，注意在打操作台轨道基础时一定要严格按基础图纸标定的角度打，以便工作台能够顺利的驶入脱桶室。

#### 4.2 使用和注意事项

使用前应对该设备进行全面检查，确认管路、阀门开关状态无误及仪表显示正常时方能给油运转，并保证预热，脱桶室温度上升150以上。进行正常操作，正常使用过程中，操作人员一定要注意操作安全，以免被烫伤或被传动链条绞入。为了防止沥青老化，加热室内的加热器，导热油流量是可调的，如果温度过高可调节导热油进口的阀门来控制，沥青温度保证在110—130即可。

### 5. 保养和维护

5.1为了保证沥青的加热速度，加热室内随时清理，保证脱桶室出油管的畅通。该设备配备专用沥青过滤器，美观实用。

5.2 为了保持设备及零件的使用性能完好，每年应对其表面进行清理、涂漆。

5.3经常观察换热排管使用情况，发现有渗漏现象要及时处理。

6.产品类型：dlt-5000、dlt-8000、dlt-10000

汇通三十年只做一件事 专注沥青储存及深加工设备 只做精品工程 非诚勿扰

聊城市汇通公路设备有限公司

联系人：李洪鹏

传真：0635-2123639

手机：15964782979

网址：<http://www.lchtglsb.com/>

地址：聊城市凤凰工业园经三南路

型号：dlt-8000

品牌：聊城汇通

单位：套

最小起订量：1套

最大供货量：100套

我公司是国内最早研制生产以导热油为载热体加热沥青设备的专业厂家。从业三十年来，注重采用国内外先进工艺，构成独特的工艺结构，为全国十几个省市自治区公路、交通、市政部门的数百家单位承建了导热油加热沥青设备。

dlt沥青脱桶设备技术特点：

#### 1. 技术参数

工作能力 9.8t/h（按客户实际需要制作）

工作温度 280 —300

工作介质 yd 350 导热油

热效率 80%

总换热面积 125.5m<sup>2</sup>

加热室有效容积 15.2m<sup>3</sup>

工作台功率 2.2kw

沥青泵功率 15kw

外形尺寸 10000mm × 2300mm × 2900mm ( 不计轨道 )

## 2 . 工作环境

2.1环境温度：20 ( 昼夜平均温度 )

2.2导热油温度：280 —300

2.3油炉温度不得有忽高忽低现象 ( 最好自动燃烧器 )

2.4油炉循环泵流量不小于50m<sup>3</sup>/h的流量

2.6室外温度低于20 时，产量下降，温度越低，产量越低，温度越高，产量也增高.2.7沥青桶的变形度越大，对产量影响越大

2.8沥青脱桶时间为30分钟一次

## 3 . 工作原理及流程

沥青脱桶装置的工作原理是：热油进入沥青脱桶室内的加热器后，给脱桶室内加热。温度上升150 以上。沥青桶 ( 沥青桶由人工卸去桶盖 ) 装到操作台上，桶口朝下，顺序排满24桶，然后启动工作台运行。当工作台完全驶入脱桶室内，这时把门关好，以免热量散失。沥青开始从桶中脱桶掉到加热室 ( 即底部 ) ；当加热室的沥青达到一定液位时 ( 为了保证脱桶的速度，必须随时随地的抽油 ) ，操作系统会自动启动沥青泵，接通管道，沥青开始排出。当24桶沥青脱桶完毕后，这时不管加热室的沥青是否排空，可以把操作台运行出来装上沥青桶，进入下一个工作循环。

## 4 . 安装使用和注意事项

### 4.1 安装

根据工作环境选好最佳位置，按基础图纸打好基础，注意在打操作台轨道基础时一定要严格按基础图纸标定的角度打，以便工作台能够顺利的驶入脱桶室。

### 4.2 使用和注意事项

使用前应对该设备进行全面检查，确认管路、阀门开关状态无误及仪表显示正常时方能给油运转，并保证预热，脱桶室温度上升150 以上。进行正常操作，正常使用过程中，操作人员一定要注意操作安全，以免被烫伤或被传动链条绞入。为了防止沥青老化，加热室内的加热器，导热油流量是可调的，如果温度过高可调节导热油入口的阀门来控制，沥青温度保证在110—130 即可。

## 5 . 保养和维护

5.1为了保证沥青的加热速度，加热室内随时清理，保证脱桶室出油管的畅通。该设备配备专用沥青过滤器，美观实用。

5.2 为了保持设备及零件的使用性能完好，每年应对其表面进行清理、涂漆。

5.3经常观察换热排管使用情况，发现有渗漏现象要及时处理。

6.产品类型：dlt-5000、dlt-8000、dlt-10000

汇通三十年只做一件事 专注沥青储存及深加工设备 只做精品工程 非诚勿扰