

# 供应山东每小时6吨乳化沥青设备 工艺管道防腐处理

产品名称	供应山东每小时6吨乳化沥青设备 工艺管道防腐处理
公司名称	聊城市汇通公路设备有限公司
价格	16.00/套
规格参数	品牌:聊城汇通 型号:LRS-6 产地:山东聊城
公司地址	聊城市汇通公路设备有限公司
联系电话	0635-2993863 15964782979

## 产品详情

lrs6型乳化沥青设备：

lrs6型乳化沥青设备，是我厂不断总结以往的经验，听取用户多方面的意见，利用本厂的产品组合而成的一种新型乳化沥青生产流水线，产量为6吨/小时。

设备的组成：有沥青箱、乳化液掺配箱、诚聘取样箱、调速沥青泵、调速乳液泵、乳化机、成品输出泵、电器控制柜、过滤器，大底板管道和阀门等组成。

设备的特点：主要是解决油与水的配比问题，它采用了二台调速电机拖动齿轮泵，操作起来即直观以方便，一般不会出现故障，使用寿命长。我厂生产的沥青（改性沥青）乳化机，通过几年来使用，工作性能稳定，质量可靠，是国内最先进的乳化沥青产品

用途：

本机是吸取了各类胶体磨的优点而研制的新型乳化机。能够连续运转，连续生产，可以制造出高质量的乳化沥青、改性乳化沥青及其它油类乳状液。

本机可以代替一般胶体磨完成液体与液体的混合，或把固体微粒分撒在液体中。本机用于沥青、食品、化工、制药等行业用来加工各种乳化液、颜料及药用乳液等。

rhb型乳化机主要用于乳化沥青初期试验用，一般配套在实验室内。

rh-6型主要用于较大规模的乳化沥青生产线上。

gh-6、gh-10型乳化机主要适用于改性沥青的乳化。

工作原理：

被处理物进入乳化机后，首先由高速旋转的叶轮进行强力地搅拌并施加离心力，迫使被处理物从转子和定子的间隙中穿过，由于该间隙很小，且转子又是在高速下旋转，因此被处理物受到剧烈的冲击、剪切、和摩擦作用，从而被有效地破碎、分散、均化。

使用及维护：

- 1、乳化机开箱后，把磨头底下的出油口油管装上，连通保温接管，装配时注意不能把砂石及其它坚硬杂质漏入磨头内，防止启动时损坏磨头、定子、转子（乳化剂管道、沥青管道上应有过滤器）。
- 2、乳化生产时应严格掌握乳化剂和沥青（改性沥青）的温度，以能使乳化剂和沥青油混合物顺利通过乳化机的转定子间隙。
- 3、乳化机磨头无加热夹套的，在使用前必须先加入适量的柴油，让乳化机循环运转3~5分钟，使机体产生热量，（运转后的温度在80~100度左右）打开出油管上闸阀，放掉机内柴油。乳化机磨头的温度在80~100度左右，这样做才能放料投入生产。有加热夹套的，开机前先预热磨头，然后放料投入生产。
- 4、投料生产时，一定要先打开乳化液阀门，然后打开沥青阀门，以防转定子出现咬死现象。
- 5、乳化机的调节：刻度盘上出厂时一般调整在0位，向右调节间隙变大，刻度盘上一小格的变动量为0.01毫米。可根据需要随时调节到最理想的间隙。
- 6、乳化机生完毕，必须进行清洗（用柴油或煤油把磨头内的沥青清洗干净，清洗后的磨头应转动灵活）。

如果在价格层面我公司产品和市场上各家的沥青设备相比较，基本上无法具体体现我公司设备的实际价值和优势。聊城汇通公路设备从不在偷工减料、粗制滥造上做文章。当下聊城汇通公路设备的沥青设备已达到国内同行的最高配置水平，几乎没有一家同行厂家有我公司的三十年技术经验积累和十几年施工经验的制作团队。聊城汇通的沥青设备均采用优质原材料及业内著名品牌配套设备，且都满足或超过国内及国际相关标准。而且公司设备采取的生产工艺还在持续改进升级中。仅凭这三点，国内的同类厂家就无法与我公司生产的沥青设备相比。 早在上世纪八九十年代，我公司设计制作的沥青罐就采用的快速升温取油装置，罐底低位取油装置，分层加热技术；而橡胶沥青设备采用的独特湿法生产工艺及sbs改性沥青设备采用的一次性过磨出成品技术、单罐持续生产技术均为不同时期世界或国内首创技术，满足了国内外客户的不同需求。目前公司拥有沥青加热、存储、及深加工设备的完整产品体系和技术方案。使得聊城汇通的产品质量及技术服务傲视国内同行。从那公司成立之日起我们已经连续十年没有设备质量方面的客户投诉。同时，由于我公司沥青设备采取的生产工艺不断提升及持续改进，我们的销售业绩持续上升，现在我公司沥青设备已服务于几百家筑养路行业单位。 未来，我们将一如既往的吸取总结国内外沥青设备相关生产工艺及技术经验，使公司沥青设备的各个方面性能得到提升，达到与世界沥青设备同步发展水平。 人生何处不相逢，相逢就有所不同，期待与你相逢！希望我们能真诚合作，相信采购单位不会在设备性能和技术服务上有遗憾或被愚弄欺骗的感觉，聊城汇通公路设备是你值得信赖的合作伙伴！