

PTF131B防爆型高温熔体压力变送器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PTF131B防爆型高温熔体压力变送器 |
| 公司名称 | 四川顶点电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:四川顶点电子 型号:PTF131B |
| 公司地址 | 四川省成都市金牛区兴科中路迪欧时代7栋 |
| 联系电话 | 028-87078792 18080804538 |

产品详情

产品简介

四川顶点电子该系列防爆型压力变送器为本质安全型，适用于易燃易爆等高危险场合。符合exiaiiibt6/exiaiiict6型等级要求。变送器采用低功耗元器件配合安全电路设计，外部使用全不锈钢防爆型壳体，全密封封装，具有抗腐蚀、精度高、长期稳定性好，安全可靠等特点。

型号说明

压力变送器

| | |
|----------|--|
| 单功能直杆型 | ptf111b , ptf1116b |
| 单功能软管型 | ptf123b , ptf1236b ptf124b , ptf1234b ptf127b , ptf1276b |
| 压力温度双功能型 | ptf131b , ptf1316b |

性能指标

1. 本安型、通过“exiaiiibt6”和“exiaiiict6”防爆等级认证；
2. 采用安全型电路设计；
3. 不锈钢外壳，美观、坚固耐用；
4. 1/2"-20、m14 x 1.5、m18 x 1.5、m20 x 1.5、m22 x

1.5等多种螺纹安装尺寸； 5. 准确度： $\pm 0.5\%fs$ 、 $\pm 1.0\%fs$ （默认）； 6. 输出信号：0~5v、1~5v、4~20ma； 7. 防腐耐磨涂层，可延长使用寿命3~5倍；（可选） 8. 测温配置：热电偶e、j、k型等，铂电阻pt100等。（可选） 订货格式：pt 设计型号 功能码 涂层码

—量程—安装螺纹—直杆/软管—测温配置—压力输出 示例：ptf111b - 25mpa - m22 -150 - 4~20ma 说明：产品设计型号“ ptf111b ”

ptf表示为防爆型产品型号，“111”表示为直杆型外观，
功能码“b”表示此为压力变送器,涂层码空缺表示探头膜片无涂层；
压力量程0~25mpa，安装螺纹尺寸m22×1.5，直杆长150mm/无软管；
压力输出信号4~20ma，单功能无测温配置。