

矿渣风机,矿渣鼓风机,矿渣罗茨风机

产品名称	矿渣风机,矿渣鼓风机,矿渣罗茨风机
公司名称	山东章丘华东风机有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	压力:9.8kpa-98kpa 流量:0.6m ³ /min-824.6m ³ /min 口径:50--350
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	15764124470

产品详情

矿渣风机,矿渣鼓风机,矿渣罗茨风机

首先，罗茨风机的轴承不能长时间承受高温。其次，罗茨鼓风机运转是靠间隙保证的，热胀冷缩，温度太高铸件容易超过膨胀系数。对风机的运行间隙造成影响。三是罗茨风机油封一般都是塑胶材质的，风机温度过高，密封易损坏出现漏油现象。所以罗茨鼓风机要散热降温。

罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气。与二叶型相比，气体脉动性小，振动也小，噪声低。风机2根轴上的叶轮与椭圆形壳体内孔面，叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始终保持微小的间隙，在同步齿轮的带动下风从风机进风口沿壳体内壁输送到排出的一侧。风机内腔不需要润滑油，结构简单，运转平稳，性能稳定，适应多种用途，已运用于广泛的领域。

罗茨风机的特性

由于采用了三叶转子结构形式及合理的壳体内进出风口处的结构，所以风机振动小，噪声低。

叶轮和轴为整体结构且叶轮无磨损，风机性能持久不变，可以长期连续运转。

风机容积利用率大，容积效率高，且结构紧凑，安装方式灵活多变。

轴承的选用较为合理，各轴承的使用寿命均匀，从而延长了风机的寿命！

风机油封选用进口氟橡胶材料，耐高温，耐磨，使用寿命长。

机种齐全，可满足不同用户不同用途的需要。

公司名称：山东华东风机有限公司

联系人:刘传月

电话:15764124470

传真 : 0531-67804861

qq:2850867352

邮箱 : 2850867352@qq.com

地址 : 济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号