

锅炉返料风机 锅炉返料鼓风机 锅炉返料罗茨风机

产品名称	锅炉返料风机 锅炉返料鼓风机 锅炉返料罗茨风机
公司名称	山东章丘华东风机有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	压力:9.8kpa-98kpa 流量:0.6m ³ /min-824.6m ³ /min 口径:50--350
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	15764124470

产品详情

锅炉返料风机 锅炉返料鼓风机 锅炉返料罗茨风机

hdsr系列的罗茨鼓风机的主机部件主要有以下特点：

2.1机壳

机壳由高强度的灰口铸铁ht200制造，有足够的强度在高温高压环境下不易磨损及变形。

2.2转子

转子由高强度的球墨铸铁qt400制造，由先进的加工中心及数控机床加工完成，同轴热装结合而成的，由先进的仪器动平衡机进行了校正，运转时两转子间无碰触磨擦，使用寿命长。

2.3轴承

轴承采用精度高耐磨力强。

2.4传动齿轮

齿轮采用制造精度为5级，齿形表面进行了硬化处理，使用期限长。

2.5底座

由电动机驱动的鼓风机单元一同安装在钢制框架底座上，同时为每组鼓风机提供其运转负荷的情况，提供每一组设备安装所需的基础地脚螺栓

2.6安全阀

是机组上的一个保险装置，当系统工作状态异常时，阻力高于风机工作压力额定值时，安全阀自动开启，将气体排出进行泄载，防止风机和电机过载，对系统进行自动保护。

2.7逆止阀

用于防止风机停机时系统高压气体回流，造成鼓风机的转子反转，导致叶轮碰撞等故障。

2.8弹性接头

由橡胶钢骨架压制而成，具有良好的隔震作用。

3.设备安装完毕后,由需方按照本技术规范书中的有关规定进行168小时性能考核试验，制造厂应按现场要求及时派技术熟练的人员配合解决现场可能发生的问题。

我们也可以根据您的具体要求设计风机，请告诉我们以下信息：

应用：水处理、气力输送、真空包装、粮食机械、燃烧炉、水产养殖水泥、电厂、钢厂、石油化工等行业

参数：压力和流量。

输送介质：空气或其他特殊气体

公司名称：山东华东风机有限公司

联系人:刘传月

电话:15764124470

传真：0531-67804861

qq:2850867352

邮箱：2850867352@qq.com

地址：济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号