

# BAD808--M 免维护防爆强光灯

产品名称	BAD808--M 免维护防爆强光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华宏 型号:BAD808--M
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

## 产品详情

bad808--m ( iii ) led防爆灯100w 免维护防爆工厂灯

bad808--m免维护防爆强光灯 led防爆灯厂家

江苏防爆灯生产厂家

联系方式：0510-80382990 18168329739

### 适用范围

在1区、2区iia、iib类t1~t6组爆炸性气体环境，作为厂房或场所照明之用。

防爆灯在下列条件下能可靠的工作

海拔不超过2000m；

运行环境温度为-20~+40℃；

周围空气相对湿度不大于98%（当温度在+25℃）；

适用于1区、2区，ii类t1~t6组爆炸性气体环境中；

在无破坏金属和绝缘性能的气体及蒸汽的地方；

在无显著摇动和冲击振动的地方；

污染等级3级；

安装类别ii类。

## 技术参数

型号规格	光源类型	额定功率	额定电压	防爆标志	防护等级	安装方式
bld90-m	led	100w	24v	exd iibt6	ip65	吸顶式
		120w	36v			吊杆式
			220v			壁式
						护栏式
						法兰式

## 结构特性

产品执行标准：gb3836.1~2-2010、q/hh 001-2011。

本产品为铝合金外壳，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，具有防水、防尘、防腐等功能。不锈钢外露紧固件，透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面结构，但光源腔和接线腔、驱动器腔分隔，安装维护方便，电气性能可靠；采用优质铝板反光罩，提高灯具的使用效率。

本灯具壳内外均设有接地螺钉，用户使用该产品时应可靠接地。

## 使用范围

led灯安装前应检查铭牌上所列基本技术数据是否符合实际使用条件。

有相当于直径 10mm~ 14mm电缆引入线，通过橡胶密封圈引入接在接线端子上、用压紧螺母将所引入电缆压紧，使之密封，并防止拔脱。

使用前应检查接线是否正确，外壳上各紧固螺钉（螺栓）是否旋紧。电缆接地线应可靠的接地。

维修时“严禁带电开盖”并不得磕碰、损伤橡胶密封衬垫。

维修中，若发现引入装置的密封圈、密封衬垫等有老化现象，应及时更换，以确保防护性能。

## 运输 储存

led灯在运输过程中，应防止撞击或强烈震动，并应有防止雨雪侵袭的措施。

led灯应贮存在空气流通、无滴水 and 液体侵袭，环境温度不高于 + 40 ，不低于-25 ，空气相对湿度不大于98%（+25 ）的仓库中。

在存放led灯的周围环境中，不应含有破坏金属和其绝缘的腐蚀性气体。

## 品质保证

本产品的标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。

免费维护。

