

洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂

产品名称	洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂
公司名称	巩义市弘润环保科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:弘润 型号:高效 分子量:1800万
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64131960 18838102800

产品详情

洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂可以适用于不同种类的各种煤质,产品广泛应用于国内众多洗煤厂,产品具有价格低,使用效果好,用量少,沉降速度快等特点,长期来受到客户一致好评,欢迎来电咨询!它的反应时间也就是5秒左右就可以看到沉淀的效果,所以说好多煤矿选择了洗煤专用絮凝剂的原因。厂家咨询电话___0371-64131960___移动电话18838102800___客服qq-280149097网址___www.hrpam.com

洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂的主要用途：

第一、对有机胶体状悬浮物有特效，能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污泥性质选用相应型号，脱水时不粘滤布，压滤时不松散，效率高。

第二、用于有机污水的处理，如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水，以及城市下水等

第三、用于造纸增强，提高纸张的干湿强度，如在造纸过程中加入pam-csg-1产品，可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍，干纸拉力提高50%，主要用于牛皮纸、地图纸、相纸。

第四、用于油田化学助剂。

洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂使用方法：

第一、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。

第二、溶解时，将聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 ° c），可加速溶解。

第三、
调整被处理液的pH值，使聚丙烯酰胺充分发挥作用（通过试验选择最佳pH值和聚丙烯酰胺的用量。）

第四、加入聚丙烯酰胺溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

洗煤厂煤泥沉降用絮凝剂注意事项：

- 1、操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。
- 2、使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。