

乐泰577胶水

产品名称	乐泰577胶水
公司名称	广茂粘胶制品有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:577
公司地址	东莞市虎门镇赤岗富马工业园
联系电话	15679269515

产品详情

乐泰577管螺纹密封剂 粗螺纹

触变性，高粘度，快速固化，高强度。

用于m80以下不锈钢高压锥/直螺纹。允许用于饮用水系统。

注意事项：1、乐泰577厌氧胶不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

2、有关乐泰577厌氧胶的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(msds)。

3、在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面的场合，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。

4、乐泰577厌氧胶通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。

使用指南：为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。乐泰577厌氧胶在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响

产品固化速度和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

储存条件：除另有说明外，乐泰577厌氧胶的理想贮存条件是放在8 -21 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放。对于未开封氰基丙烯酸酯胶粘剂最佳的贮存温度是2 ~80 对于冰箱中贮存的产品，在开封使用之前，应当使之回升到室温。为避免污染未用胶液，不要将任何胶液倒回原包装内。

广茂粘胶制品有限公司 咨询电话：15679269515 联系人：沈小姐 在线qq:809335689
微信在线：zhouyun5000 公司地址：东莞市虎门镇赤岗富马工业园