

洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺

产品名称	洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市弘润环保科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:弘润 型号:高效 分子量:1800万
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64131960 18838102800

产品详情

洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺一般是分子量越高价格越贵，但是根据各地不同水质和煤质最好进行选型实验来确定最佳絮凝剂型号，不能只看价格，型号确定不好分子量再高效果也不会达到理想效果，合适的才是最好的，所以一定要根据自己的情况来选择适合自己的产品。24小时垂询热线__0371-64131960__移动电话18838102800__客服qq-280149097网址__www.hrpam.com

洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺主要用途：

第一、对有机胶体状悬浮物有特效，能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污泥性质选用相应型号，脱水时不粘滤布，压滤时不松散，效率高。

第二、用于有机污水的处理，如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水，以及城市下水等

第三、用于造纸增强，提高纸张的干湿强度，如在造纸过程中加入pam-csg-1产品，可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍，干纸拉力提高50%，主要用于牛皮纸、地图纸、相纸。

第四、用于油田化学助剂。

洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺使用方法：

第一、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。

第二、溶解时，将聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 ° c），可加速溶解。

第三、
调整被处理液的pH值，使聚丙烯酰胺充分发挥作用（通过试验选择最佳pH值和聚丙烯酰胺的用量。）

第四、加入聚丙烯酰胺溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

洗煤专用阴离子聚丙烯酰胺包装及储存：

本品牛皮纸袋包装，没袋净重25kg.注意防潮、防雨。