

Impulse X4 四合一气体检测仪

产品名称	Impulse X4 四合一气体检测仪
公司名称	深圳市海纳环保科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:Impulse X4 重量:210克(不含电池)
公司地址	龙华新区大浪上横朗
联系电话	0755 - 21086942 13048837700

产品详情

多气体检测仪 impulse x4 四合一气体检测仪介绍：

多气体检测仪 impulse x4 四合一气体检测仪为一种专门检测可燃气体，氧气，一氧化碳和硫化氢的便携式危险气体检测仪，其设计的思想为应用先进的原理，可信赖，易于使用，费用不高且不需要经常维护。 impulse x4专注于提

供用户的实际功能要求并且让用户容易使用，所有的事情可以通过仅仅按下一个键来完成使用

者的"例行任务"。另外，其相对于通常的复合气体检测仪减少了培训要求，并且可以应用在多

种工业领域。多气体检测仪 impulse x4

四合一气体检测仪具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏，振动和声光报警提示，保证在非

常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。

- 特点 · 体积小，重量轻 · 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光、振动报警功能自检
- 防滑，防水和集成设计 · 维护费用很低 · 鳄鱼夹或可选带夹
 - 专利的surecelltm传感和reflex™ 检测技术 · 取出后直接使用
 - temprasure™技术提供温度补偿 和冲击防护 · 单键开/关机 · 直观的提示字符适用于多种语言
 - 定期闪灯/声音提示 · 用户设置菜单 · 可以靠近对讲机使用 · 独有的"倒转"显示功能
 - 超过了最苛刻的电磁防护要求 · 瞬时值、峰值、平均值显示 报警和背景灯同时提示注意

- 电池、标定、自检状态显示 · 整机两年保质期 · 标准配置的振动报警 · 至少两年的传感器寿命
- 出众的双音频声音报警 · 可以支持1、2、3或4种的气体检测模式

概述 易于使用的复合气体检测仪，用于防护可燃气体，毒性气体和氧气在危险环境下对人体造成伤害，标配为标定罩，快速向导手册，5号干电池，鳄鱼夹，出厂合格证。

检测气体	量程	报警点设置（用户可调）			
		一级报警	二级报警	15分钟报警	8小时报警
可燃气体 exp	0-100%lel	10%lel	20%lel	无	无
氧气 o2	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol		
一氧化碳 co	0-1000ppm	35ppm	100ppm	100ppm	35ppm
硫化氢 h2s	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm

说明：可燃气体通道可以显示气体的%vol浓度

传感器 专利功能的surecelltm电化学和催化燃烧传感技术，可以稳定和可信地应用在各种工业环境。

诊断 在开机和需要的情况下对电路，电池，液晶，传感器进行功能自检，专利的reflexm传感器检测技术可以完成对毒性气体通道的检测。

显示 大屏幕的背景灯光液晶，非常清晰的符号提示显示气体的报警等级和仪器的状态

用户界面 提供3个设置键供用户对检测器进行设置

声音报警 30厘米90分贝

灯光报警 高

振动报警 按标准配置提供

工作温度 -20 ~ +50 temprasuretm技术可防护温度突然变化造成的冲击。

工作湿度 5 ~ 95%rh

防护等级 ip65

认证 北美：class 1, div 1, group a,b,c,d t4 欧洲：atex ii 2g eex ia d iic
t4 - pending

电磁防护 ce en50270:1999 和 en55011

传感器寿 至少2年
命

电池寿命 2节5号碱性电池14~16小时，电池欠压报警提示。

尺寸 124mm(长) × 76mm(宽) × 36mm(厚)

重量 210克(不含电池)，258克(含电池)