

粘贴陶瓷钢管 粘贴陶瓷弯头 耐磨陶瓷弯头

产品名称	粘贴陶瓷钢管 粘贴陶瓷弯头 耐磨陶瓷弯头
公司名称	山东冠县瑞亚电力设备有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	耐磨钢管:耐磨弯头 背包弯头:耐磨背包弯头 高炉喷煤管:陶瓷管道
公司地址	山东聊城冠县
联系电话	15275855788

产品详情

粘贴陶瓷钢管 是一种适用于高冲刷、高耐磨管道的连接、离心浇注复合陶瓷,陶瓷钢管中刚玉熔点为2045℃,刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。当温度升高到900℃,粘贴陶瓷耐磨三通放入冷水内,反复多次,陶瓷层也不裂缝或崩裂,表现出普通陶瓷无可比拟的抗热冲击性能,陶瓷钢管内层为致密型三氧化二铝,耐酸度96-98%。三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反应。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定陶瓷钢管耐蚀性比不锈钢高十倍。粘贴陶瓷耐磨三通 其粘合剂、粘接力强、耐高温、耐老化,可保证永不脱落,东方日立等锅炉厂家燃烧器内装贴陶瓷均采用此胶。装贴工艺简便,可靠性极好。陶瓷属于无机材料,不发生氧化锈蚀,耐酸碱腐蚀。内壁光滑,不堵粉料

离心浇注复合陶瓷属于整体陶瓷,不存在缝隙,表面光洁,不存在里边陶瓷高底说法。陶瓷片经高温烧结,结构致密,研磨除毛刺处理后表面光洁。装贴工艺严格按照《作业指导书》进行,保证瓷片平滑过渡,高度差不超过0.5mm,装贴陶瓷后弯管内壁平整光滑不堵粉料。