

自动泄压装置

产品名称	自动泄压装置
公司名称	中安鼎胜（北京）消防安全工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区金庄1号院1号楼307
联系电话	86-01051506616 13701216119

产品详情

装置简介

自动泄压装置作为气体灭火系统的辅助设备，平时常闭。火灾发生时，气体灭火系统释放气体导致防护区内压力超过设定值时，泄压装置会自动开启泄压；当压力降低到设定值下限时，泄压装置自动关闭，维持防护区内的灭火浓度，避免围护结构遭到破坏，导致灭火失败或其他严重损失。除自动控制功能外，还可以将泄压装置动作信号反馈到消防控制室，对泄压装置实施远距离监控或手动控制。自动泄压装置（阀）的动作压力设定值可根据现场实际情况及应用的系统类型作适当调整。产品特点

保证灭火喷放时灭火剂的浓度要求；能满足气体灭火系统防护区的密封要求；
能在灭火喷放时，防止室内超压对建筑物围护结构造成损坏；能重复使用，维护简单。

技术参数

型号	外形尺寸/mm						泄压面积/m ²	重量
	a	b	c	a1	b1	c1		
wlzx-013-1000	700	340	190	470	290	280	0.130	1

wlzx-025-1000	820	480	190	600	420	400	0.250	2
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---

工作电源：	dc24v ± 15%
静态功耗：	500mw
动作功耗：	30w
动作输出信号：	干接点
指示灯功率：	1w
工作环境：	温度 0~70 湿度 90%
动作压力：	900pa
动作精度：	± 100pa
输出接口要求：	工作电源
输出接口要求：	装置动作信号（干接点）