

# 电动工具尼龙PA包胶料TPE

产品名称	电动工具尼龙PA包胶料TPE
公司名称	深圳市骏烨复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:POLYTOP 型号:PA
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道松裕路141号
联系电话	400-055-8656 13823534006

## 产品详情

深圳市骏烨复合材料有限公司长期供应可包胶粘接pa塑料的tpe软胶料，胶料硬度可按要求生产。

### 1.胶料特性

包胶pa的tpe胶料具有橡胶的回弹性，与pa粘接性优良，耐磨性耐刮性好，tpe材质触感舒适爽滑，材料流动性佳，易加工成型。包胶pa用的tpe,最常见的硬度是60度，不同的产品要求，可选择不同的材料硬度。

### 2.生产加工参考注意事项

注塑温度：160~190度左右，若tpe与pa粘性不好,可能是注塑温度偏低，可适当提高加工温度。另外注塑加工前通过烘料处理更能获得优良的tpe制品外观。

### 3.tpe粘接包胶pa复合注塑主要应用

tpe与pa塑料包覆成型，主要应用于电子电器产品配件，电子数码产品配件，五金工具产品，运动健身器材配件等等。在制品生产过程中引入材料成本较高的tpe软胶料，一是改善和提升制品与人体皮肤（通常为手掌）接触的舒适感和握持性，如日用工具手柄，餐具手柄，电动工具手把，运动器材手柄等等；二是利用tpe胶料的橡胶弹性特性，起到防滑密封的作用，如一些杯垫，容器内塞，密封圈，密封条等等；

三是将tpe与pa两种材质配成不同的鲜艳色彩，可提升产品的设计美观度。

#### 4.胶料环保特性

不含卤素，不含壬基苯酚，不含多环芳烃族,不含塑化剂，符合rohs,reach最新指令，符合玩具行业en71相关指令标准。

本公司专业生产热塑性弹性体tpe、tpu、tpr等以及工程料和代理旭塑洁螺杆清洗剂，欢迎来电咨询：400-055-8656！