

供应带胶双臂热缩管

产品名称	供应带胶双臂热缩管
公司名称	广州市硕安绝缘材料有限公司
价格	1.20/米
规格参数	品牌:硕安 型号:齐全 阻燃性:vw-1
公司地址	广州市番禺区大石石中一路74号
联系电话	020-22868892 13924269049

产品详情

厚胶热缩管,防水热缩管;防油带胶热缩管,带胶双臂热缩管,中臂管,厚壁管,4:1热缩管,汽车防护套管,柔软双臂管;厚胶热缩管,2mm厚度热缩管,3mm厚度热缩管;加厚热缩套管,厚壁热缩管,厚壁双臂管,带胶厚壁双臂管;透明双臂热缩管,透明厚胶双臂管

带胶热收缩套管外层采用优质的交联聚烯烃材料,内层热熔胶复合加工而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点,内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,电线电缆的修补,水泵和潜水泵的接线防水等场合。

适用范围:-45 ~125 ; 起始收缩温度70 ,完全收缩温度125 ; 内胶层熔化温度:70 ~100 ; 收缩倍率3:1,轴向收缩率 $\pm 8\%$; 密封、防水、应变缓冲、环保(rohs)、外层自熄; 使用方便,用烘箱和热风枪加热即可收缩。

标准颜色:

黑色(可按客户要求提供其他颜色)。

sbrs-(3x)g(3:1环保带胶热收缩套管-g型)产品规格(英制/公制)

规格		收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)			标准包装		适用
inch	(mm)	最小内径	平均壁厚	最大内径	平均总壁厚	平均胶层壁厚	米/盘	盘/箱	n
1/8	3.2	3.2	0.30 ± 0.08	1.00	0.95 ± 0.08	0.35 ± 0.08	200	10	1.0
3/16	4.8	4.8	0.46 ± 0.08	1.60	1.10 ± 0.08	0.40 ± 0.08	100	10	1.8
1/4	6.4	6.4	0.50 ± 0.08	2.20	1.20 ± 0.08	0.45 ± 0.08	100	6	2.4
5/16	7.9	7.9	0.52 ± 0.08	2.70	1.35 ± 0.08	0.50 ± 0.08	100	5	2.9
3/8	9.5	9.5	0.55 ± 0.08	3.20	1.45 ± 0.08	0.50 ± 0.08	61	6	3.4
1/2	12.7	12.7	0.68 ± 0.08	4.20	1.70 ± 0.08	0.50 ± 0.08	36.6	5	4.4
5/8	15.0	15.0	0.70 ± 0.10	5.20	1.80 ± 0.10	0.55 ± 0.10	30.5	5	5.4
3/4	19.1	19.1	0.76 ± 0.10	6.30	2.00 ± 0.10	0.55 ± 0.10	30.5	6	6.5
1	25.4	25.4	0.78 ± 0.10	8.50	2.10 ± 0.10	0.55 ± 0.10	30.5	5	8.8
1-1/4	30.0	30.0	0.80 ± 0.10	10.20	2.20 ± 0.10	0.60 ± 0.10	24.4	5	10.5
1-1/2	39.0	39	0.85 ± 0.10	13.50	2.40 ± 0.10	0.60 ± 0.10	18.3	5	14.0

2	50.0	50	0.95 ± 0.10	17.00	2.70 ± 0.10	0.70 ± 0.10	12.2	5	17.5
5/2	64	64	0.95 ± 0.10	21.00	3.00 ± 0.15	0.70 ± 0.10	6.1	7	22
3	75	76	1.00 ± 0.15	25.00	3.20 ± 0.15	1.00 ± 0.15	1.22	—	26
7/2	90	90	1.00 ± 0.15	30.00	3.30 ± 0.15	1.00 ± 0.15	1.22	—	32
4	100	100	1.20 ± 0.15	34.00	3.50 ± 0.15	1.20 ± 0.15	1.22	—	36
5	125	125	1.20 ± 0.15	42.00	3.50 ± 0.15	1.20 ± 0.15	1.22	—	44

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您建立友好合作关系！谢谢！