

盘扣式脚手架

产品名称	盘扣式脚手架
公司名称	杭州全立方脚手架有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:全立方
公司地址	杭州市萧山区进化镇平阳村
联系电话	86-057182640166 13073678127

产品详情

供应盘扣式脚手架

盘扣式脚手架 www.hzqlf.com/products-detail.asp?cpid=66

盘扣式脚手架基本参数：型式：门式 型号：917 品种：直爬梯阔架 工作高度：20（m）

用途：建筑装潢脚手架 灯光音像架：整塔承重 1000（kg） 管壁厚：2.3（mm）

管公称口径：48.3（mm） 管长：2（m） 轮直径：350（mm） 材料：q235 脚手架类别：脚手架

盘扣式脚手架其主要特点：1.具有多功能性：可以根据具体的施工要求，组成不同的组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，支撑柱等多种功能的施工装备。2.具有高功效：构造简单、拆装简便、快速，完全避免了螺栓作业和零散扣件的丢损，接头拼装拆速度比常规块5倍以上，拼拆快速省力，工人用一把铁锤即可完成全部作业。3.具有承载力大：立杆连接是同轴心承插，节点在框架平面内，接头具有抗弯、抗剪、抗扭力学性能，结构稳定，承载力大。4.具有安全可靠性：接头设计时考虑到自重力的作用，使接头具有可靠的双向自锁能力，作用于横杆上的荷载通过盘扣传递给立杆，盘扣具有很强的抗剪能力（最大为199kn）。5.产品标准化包装，维修少、装卸快捷、运输方便、易存放。6.盘扣式脚手架使用寿命比扣件脚手架高很多，一般可以用10年以上，由于抛弃了螺栓连接。构件经碰耐磕，就算锈蚀不影响拼拆使用。7.具有早拆功能：横杆可提前拆下周转，节省材料，节省木方，节省人工。真正做到节能环保，经济、实用。8、实践中表明，作为梁跨度在15m以内，净空层高度在12m以下的单跨、多跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系，其稳定性和安全性好于碗扣式脚手架，优于门式脚手架。

相关推荐：

脚手架 www.hzqlf.com

移动脚手架 www.hzqlf.com

门式脚手架 www.hzqlf.com