

壁画厂家 3D壁画 沙发背景墙壁画

产品名称	壁画厂家 3D壁画 沙发背景墙壁画
公司名称	深圳市永煜科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	永煜:壁画
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道水门路花果山2巷4号402
联系电话	0755-33133965 13427925006

产品详情

无纺布壁纸因为采用天然材质，可能会有渐进的色差，属正常现象，而非产品质量问题。施工时须注意，在施工前将每卷壁纸多次对比，看是否有色差。一卷一卷的打开裁剪，每卷的最后一幅在上胶前应与下一卷的第一幅再做比较，发现问题，及时联系上游供货商。切记不可全部上墙后才发现问题。单色壁纸可以考虑调头搭边裁缝帖，接缝效果会更好。施工时建议采用保护带，以防胶水溢到表面污染壁纸表面。如不慎溢胶，不要擦拭，用干净的海绵或毛巾吸试。如果用的是纯淀粉胶，也可等胶完全干透后用毛刷轻刷。

(1) 基层处理：基层处理是直接影响墙面装饰效果的关键，应认真做好处理工作。对各种墙面总的要求是：平整、清洁、干燥，颜色均匀一致，应无空隙、凸凹不平等缺陷。对旧墙面首先对墙体原抹灰层的空鼓、脱落、孔洞等用砂浆进行修铺，清除浮松漆面或浆面以及墙面砂粒、凸起等，并把接缝、裂缝、凹窝等用胶腻子分1~2次修铺填平，然后满刮腻子一遍，用砂纸磨平。对木基层要求拼缝严密，不外露针头。接缝、针眼应用腻子铺平，并满刷胶腻子一遍，然后用砂纸磨平。

(2) 涂刷基层处理材料：基层处理并待干燥后，表面满涂基层处理材料一遍，要求薄而均匀，减少因不均而引起纸面起胶现象。

(3) 墙面划垂线：裱糊壁纸，纸幅必须垂直，才能使花纹、图案、纵横连贯一致。

施工时，在基层涂料涂层干燥后，划垂直线作标准。

取线位置从墙的阴角起，以小于壁纸1~2cm为宜。裱糊时，应经常校对、调整，保证纸幅垂直。

(4) 壁纸及基层涂刷胶粘剂：根据实际尺寸，统筹规划裁纸，纸幅应编号，按顺序粘贴。

准备上墙裱糊的壁纸，纸背预先刷清水一遍（即闷水），再刷胶粘

剂一遍。有的壁纸产品背面已带胶粘剂，可不必再刷。

为了使壁纸与墙面结合，提高粘结力，裱糊的基层同时刷胶粘剂一遍，壁纸即可以上墙裱糊。

(5) 裱糊：壁纸可采取纸面对折上墙。接缝为对缝和搭缝两种形式。一般墙面采用对缝，阴、阳角处采用搭缝处理。裱糊时，纸幅要垂直，先对花、对纹、拼缝，然后用薄钢片刮板由上而下赶压，由拼缝开始，向外向下顺序任平、压实。多余的胶粘剂，则顺刮板操作方向挤出纸边，挤出的胶粘剂要及时用湿毛巾（软布）抹净，以保持整洁

。专业定制星级酒店主题墙纸、会所艺术壁纸、ktv壁画、酒吧墙画、餐厅壁纸、专卖店壁纸等各种背景墙纸、壁画厂家，可根据场所主题空间来定制墙纸的图案，深圳永煜壁画真正为你“量屋定制”艺术空间。

五大风格（中式、欧式、现代、自然、卡通等系列）

十二款材质（pvc墙纸、无纺布、无纺纸、进口墙纸、墙布、丝绸墙纸、2.7米无缝墙布等环保材质）

上万多张高清晰图片供客户选择。（客户也可以自己提供图片文件生产、制作）

演绎艺术空间，创造经典个性壁画—深圳永煜壁画 招商热线：0755-33133965 联系号码：13427925006曾小姐 业务qq：2112906543 网址：<http://shop1414480071793.1688.com/>