

台湾宇青品牌磨床

产品名称	台湾宇青品牌磨床
公司名称	昆山拓正精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇青磨床 型号:LSG-614S/LSG-618S
公司地址	昆山市玉山镇北门路3232号3栋
联系电话	13773199619

产品详情

台湾宇青品牌磨床机械特性：lsg-614s/lsg-618s

高刚性结构

主要铸件如底座、鞍座、工作台、立柱、主轴头等均采用"米汉纳"高级铸铁之材质，经退火处理，消除内应力，避免日后之变形及确保精度耐久性。

立柱为上下一体之箱形设计及热变位最小。

高精度，耐久性

上下螺杆及滑道，皆经淬火硬化及研磨处理，操作运动时又有强制润滑给油，耐久性佳。

左右及前后滑道，均贴有turcite "b"并施以刮花作业，含油性佳，摩擦系数低，可经久耐磨。

左右及前后滑道，均采充分支撑之设计，可确保高精度之稳定性。

自动润滑给油

主轴 - 启动运转，润滑油泵浦即作动，润滑所有滑动面及螺杆，使得运动滑顺。

前后螺杆机构

前后螺杆采精密滚珠螺杆，装有伸缩护套被覆、确保耐久之精度。前后可自动连续及间歇进给，任凭选择。

先进的油压回路设计

采用最先进的回路设计，使得工作台在两端反转时，振动减少至最小。油压关掉，以手摇工作台时，亦很轻，合乎人体工学操作之需求。

高效率之精密油压泵浦，液压油箱与机体分离，防止机体上振动、热变位等不利因素。

工作台左右机构

工作台左右运动，采无段可调式，速率由1m/min至25m/min。

左右反转之控制，采最先进的近接开关，内藏式之设计安装，操作上绝对安全，调整左右行程之牵动具，操作简单、迅速。

充分防尘

所有滑道、电气箱、操作盘皆有防尘、防水设计，保养简易。

重切削、研削速度、经济效益

机结构体坚固，充分发挥高精度重切削之能力，可缩短研削时间，提高作业效率。使客户获得最大效益。

销售联系人：王经理/13773199619