

福禄克287C数字万用表fluke287万用表

产品名称	福禄克287C数字万用表fluke287万用表
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福禄克Fluke 型号:fluke287
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

fluke 287c真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能，并以图形方式显示发生的情况。福禄克287c数字万用表融入了前所未有的精度和易用性，大大提升了用户解决问题的能力，福禄克f287c万用表是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

fluke 287c万用表规格参数

fluke 287c万用表技术指标		
直流电压	准确度	0.025 %
	量程和分辨率	50.000 mv, 500.00 mv, 5.0000 v, 50.000 v, 1000.0v
交流电压	准确度	0.4 % (真有效值)
	量程和分辨率	50.000 mv, 500.00 mv, 5.0000 v, 50.000 v, 1000.0v
直流电流	准确度	0,15%
	量程和分辨率	500.00 μ a, 5000.0 μ a, 50.000 ma, 400.00 ma, 5.0000 a, 10.000 a
交流电流	准确度	0.7 % (真有效值)

	量程和分辨率	500.00 μ a, 5000.0 μ a, 50.000 ma, 400 ma, 5.0000 a, 10.000 a
温度 (不含探针)	准确度	1.0 %
	量程和分辨率	-200.0 $^{\circ}$ c 至 1090.0 $^{\circ}$ c (-328.0 $^{\circ}$ f 至 1994.0 $^{\circ}$ f)
电阻	准确度	0.05 %
	量程和分辨率	500.00 Ω , 5.0000 k Ω , 50.000 k Ω , 500.00 k Ω , 5.0000 m Ω , 50.00 m Ω , 500.0 m Ω
电容	准确度	1.0 %
	量程和分辨率	1.000 nf, 10.00 nf, 100.0 nf, 1.000 μ f, 10.00 μ f, 100.0 μ f, 1000 μ f, 10.00 mf, 100.0 mf, 1.000 mf?
频率	准确度	0.005% + 1
	量程和分辨率	999.99 khz
附加功能/特性	多个屏显	是
	真有效值交流带宽	100 khz
	dbv/dbm	是
	电导率	50.00ns
	通断蜂鸣器	是
	温度 ($^{\circ}$ c & $^{\circ}$ f)	-200 $^{\circ}$ c 至 1090 $^{\circ}$ c
	电池/保险丝拆装	电池/保险丝
	峰值	250 μ s
	计时时钟	是
	时钟	是
	最小-最大-平均	是
	占空比	0.01 % 至 99.99 %
	脉宽	0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms

保持	是
绝缘光学接口	是
自动/接触保持	是
读数存储器	是
记录到 pc	是
时间间隔/事件记录	是
记录存储器	多达 10,000 个读数