

西门子6ES7290-6AA20-0XA0

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子6ES7290-6AA20-0XA0 |
| 公司名称 | 上海韵祈工控设备有限公司 |
| 价格 | 11.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:6ES7290-6AA20-0XA0 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室 |
| 联系电话 | 021-61849410 15367214028 |

产品详情

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

产品

商品编号(市售编号)

6es7290-6aa20-0xa0

产品说明

simatic s7-200，扩展电缆，用于22x cpu的em，0.8 m

simatic s7-300 系列 ps307 电源模块 6es7307-1ba00-0aa0 120/230vac输入, 24vdc输出, 2a 6es7307-1ea00-0aa0 120/230vac输入, 24vdc输出, 5a 6es7307-1ka01-0aa0 120/230vac输入, 24vdc输出, 10a 中央处理单元 cpu 6es7312-1ae13-0ab0 cpu312, 32k工作内存, 位操作时间0.2 μs, di/do最大256点, ai/ao最大64点 6es7312-5be03-0ab0 cpu312c, 32k工作内存, 位操作时间0.2 μs, 集成10di/6do,2通道高速计数, 2通道pwm输出, 2通道频率测量, pid调节; di/do最大256点, ai/ao最大64点, 1个40针前连接器(另购) 6es7313-5bf03-0ab0 cpu313c, 64k工作内存, 位操作时间0.1 μs, 集成24di/16do, 4ai/2ao,3通道高速计数, 2通道pwm输出, 2通道频率测量, pid调节; di/do最大1016/1008点, ai/ao最大253/250点, 2个40针前连接器(另购) 6es7313-6bf03-0ab0 cpu313c-2ptp, 64k工作内存, 位操作时间0.1 μs, rs485点对点接口, 集成16di/16do, 3通道高速计数, 2通道pwm输出, 2通道频率测量, pid调节; di/do最大1008点, ai/ao最大248点, 1个40针前连接器(另购) 6es7313-6cf03-0ab0 cpu313c-2dp, 64k工作内存, 位操作时间0.1 μs, profibus-dp主/从接口, 集成16di/16do, 3通道高速计数, 2通道pwm输出, 2通道频率测量, pid调节; di/do最大1008点, ai/ao最大248点, 1个40针前连接器(另购) 6es7314-1ag13-0ab0 cpu314, 96k工作内存, 位操作时间0.1 μs, di/do最大1024点, ai/ao最大256点 6es7314-6bg03-0ab0 cpu314c-2ptp, 96k工作内存, 位操作时间0.1 μs, rs485点对点接口, 集成24di/16do, 4ai/2ao, 4通道高速计数, 4通道pwm输出, 4通道频率测量, pid调节, 一轴定位功能; di/do最大1016/1008点, ai/ao最大253/250点, 2个40针前连接器(另购) 6es7314-6cg03-0ab0 cpu314c-2dp, 96k工作内存, 位操作时间0.1 μs, profibus-dp主/从接口, 集成24di/16do, 4ai/2ao,4通道高速计数, 4通道pwm输出, 4通道频率测量, pid调节, 一轴定位功能; di/do最大1016/1008点, ai/ao最大253/250点, 2个40针前连接器(另购) 6es7315-2ag10-0ab0 cpu315-2dp, 128k工作内存, 位操作时间0.1 μs, profibus-dp主/从接口,di/do最大16384点(集中式1024点), ai/ao最大1024点(集中式256点) 6es7315-2eh13-0ab0 cpu315-2pn/dp, 256k工作内存, 位操作时间0.1 μs, profibus-dp主/从接口,profinet接口 di/do最大16384点(集中式1024点), ai/ao最大1024点(集中式256点) 6es7317-2aj10-0ab0 cpu317-2dp, 512k工作内存, 位操作时间0.05 μs, profibus-dp主/从接口,di/do最大65536点(集中式1024点), ai/ao最大4096点(集中式256点) 6es7317-2ek13-0ab0 cpu317-2pn/dp, 512k工作内存, 位操作时间0.05 μs, profibus-dp主/从接口,profinet接口 di/do最大65536点(集中式1024点), ai/ao最大4096点(集中式256点) 数字输入/输出模块sm 6es7321-1bh02-0aa0 di/16 24vdc, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7321-1bh50-0aa0 di/16 24vdc, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7321-1bh10-0aa0 di/16 24vdc, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7321-7bh01-0ab0 di/16 24vdc, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7321-1bl00-0aa0 di/32 24vdc, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7321-1fh00-0aa0 di/16 110/230vac, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7321-1ff01-0aa0 di/8 110/230vac, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1bh01-0aa0 do/16 24vdc, 0.5a, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1bf01-0aa0 do/8 24vdc, 2a, 晶体管输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1bl00-0aa0 do/32 24vdc, 0.5a, 晶体管输出, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7322-1ff01-0aa0 do/8 110/230v, 1a, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1fh00-0aa0 do/16 120/230v, 1a, 可控硅输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1hf01-0aa0 do/8 继电器, 24vdc/230vac,3a, 继电器输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7322-1hf10-0aa0 do/8 继电器, 24vdc/230vac,5a, 继电器输出, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7322-1hh01-0aa0 do/16 24-120vdc/24-230vac,2a, 继电器输出, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7323-1bh01-0aa0 do/8, di/8, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7323-1bl00-0aa0 do/16, di/16, 光电隔离, 40pin前连接器 模拟量输入/输出模块sm 6es7331-1kf01-0ab0 ai/8, 电压、电流、电阻、pt100, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7331-7kb02-0ab0 ai/2, 电压、电流、电阻、pt100, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7331-7kf02-0ab0 ai/8, 电压、电流、电阻、热电阻、热电偶, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7331-7pf01-0ab0 ai/8 电阻, 热电阻, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7331-7pf11-0ab0 ai/8 热电偶, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7331-7nf00-0ab0 ai/8 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7331-7nf10-0ab0 ai/8 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器 6es7332-5hb01-0ab0 ao/2通道, 电压、电流, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7332-5hd01-0ab0 ao/4通道, 电压、电流, 光电隔离, 20pin前连接器 6es7332-5hf00-0ab0 ao/8通道, 电压、电流, 光电隔离, 40pin前连接器 通讯处理器cp 6es7340-1ah02-0ae0 cp340, 标准串行通讯模块, rs232c接口, 最高19.2kbit/s,9针sub-d接口 6es7340-1bh02-0ae0 cp340, 标准串行通讯模块, rs422/485接口, 最高19.2kbit/s,9针sub-d型接口 6es7340-1ch02-0ae0

cp340, 标准串行通讯模块, 20ma/tty接口, 最高19.2kbit/s,15针 d型接口 6es7341-1ah01-0ae0 cp341, 标准串行通讯模块, rs232c接口, 最高76.8kbit/s,9针sub-d型接口,可加载modbusrtu及datahighway驱动 6es7341-1ch01-0ae0 cp341, 标准串行通讯模块, rs422/485接口, 最高76.8kbit/s,15针d型接口,可加载modbusrtu及datahighway驱动 6es7870-1aa01-0ya0 :modbusrtu主站, 包含软件和单授权 6es7870-1aa01-0ya1 :modbusrtu主站, 单授权, 不包含软件 6es7870-1ab01-0ya0 :modbusrtu从站, 包含软件和单授权 6es7870-1ab01-0ya1 :modbusrtu从站, 单授权, 不包含软件 6gk7342-5da02-0xe0 :cp342-5 profibus-dp主站/从站通讯处理器 6gk7342-5df00-0xe0 :cp342-5 fo profibus-dp主站/从站通讯处理器, 光纤接口 6gk7343-1ex30-0xe0 :cp343-1 工业以太网通讯处理器10/100mbit/s, 支持profinet, 2个rj45接口 功能模块fm 6es7338-4bc01-0ab0 sm 338 编码器位置输入模块, 3个ssi, 支持等时模式, 20pin前连接器 6es7350-1ah03-0ae0 fm350-1单通道高速计数模块, 最高500khz, 2do, 20pin前连接器 6es7350-2ah00-0ae0 fm350-2, 8通道高速计数模块, 最高20khz, 8do, 40pin前连接器 6es7351-1ah01-0ae0 :fm351, 快速进给/爬行定位模块, 以双速电机实现闭环定位, 8di/8do, 15针d型编码器接口, 20pin前连接器 6es7355-0vh10-0ae0 :fm355c, 4回路闭环控制模块, 8di/do, 4ai, 2个20pin前连接器 6es7355-1vh10-0ae0 :fm355s, 4回路闭环控制模块, 8di/8do, 4ai, 2个20pin前连接器 接口模块im及接口模块连接电缆 6es7360-3aa01-0aa0 im360,接口模块, 用于主机架, 可扩展3个机架 6es7361-3ca01-0aa0 im361, 接口模块, 用于扩展机架 6es7365-0ba01-0aa0 im365, 接口模块, 包括两个模块, 一个用于主机架, 一个用于扩展机架, 包括连接电缆 6es7368-3bb01-0aa0 im360/361连接电缆, 1m 6es7368-3bc51-0aa0 im360/361连接电缆, 2.5m 6es7368-3bf01-0aa0 im360/361连接电缆, 5m 6es7368-3cb01-0aa0 im360/361连接电缆, 10m 安装导轨 6es7390-1ab60-0aa0 安装导轨, 160 mm 6es7390-1ae80-0aa0 安装导轨, 480 mm 6es7390-1af30-0aa0 安装导轨, 530 mm 6es7390-1aj30-0aa0 安装导轨, 830 mm 前连接器 6es7392-1aj00-0aa0 20针前连接器, 螺钉型 6es7392-1am00-0aa0 40针前连接器, 螺钉型 存储卡及后备电池 6es7953-8lf20-0aa0 mmc微存储卡64k用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash 6es7953-8lg11-0aa0 mmc微存储卡128k用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash 6es7953-8lj20-0aa0 mmc微存储卡512k用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash 6es7953-8ll20-0aa0 mmc微存储卡2m用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash 6es7953-8lm20-0aa0 mmc微存储卡4m用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash 6es7953-8lp20-0aa0 mmc微存储卡8m用于s7-300/c7/et200s im151 cpu,3.3v nflash