

# IG541混合气体灭火系统

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | IG541混合气体灭火系统            |
| 公司名称 | 莆田市安莆消防工程有限公司            |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 福建省莆田市                   |
| 联系电话 | 0594-8395110 13599895979 |

## 产品详情

### 系统介绍

ig-541混合气体灭火剂具有无色、无味、无毒不导电等性能的压缩气体，在大气中存留的时间很短的特点。该系统与自动报警控制系统相联后，可组成单元独立系统或组合，具有自动灭火功能，在紧急情况下还可利用电气手动启动或机械应急手动方式启动灭火系统。

### 适用范围

a类表面火灾及部分固体（如棉花、纸张）深位火灾；b类易燃液体火灾或可融化固体（如石蜡、沥青）火灾；c类灭火前能切断气源的气体火灾，如甲烷、乙烷、城市煤气等；e类电器设备火灾，如变压器、开关、发电机、电动机等。

### 技术参数

灭火形式：全淹没；

灭火剂储瓶容积：70l、80l、90l；

储存压力：15mpa ( 20 )；

最大工作压力：17.2mpa(50 )；

灭火剂充装系数：211.15kg/m<sup>3</sup>；

灭火剂喷放时间：48s s 60s (全淹没)；

启动气瓶容积：4l、7l、12l、18l、40l；

启动方式：自动控制 ( dc24v/1.5a )、手动控制和机械应急操作；

启动气源：氮气 ( 6.0mpa )；

启动电磁阀工作电流/电压：dc24v/1.5a；

使用环境温度：0~50

使用电源：主电ac220v、50hz，备电dc24v；

选择阀安装高度：1700mm

## 产品优势

具有动能完善、自动性能良好、工作准确可靠、操作维护方便等特点。