

# 梅特勒托利多PGD-5 称重传感器

产品名称	梅特勒托利多PGD-5 称重传感器
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	6500.00/只
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:PGD-5
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

## 产品详情

产品特点：

- 不锈钢结构
- 激光焊接密封
- 安装高度低
- 安装方便，稳定性好
- 专用于系统过程控制

pgd-2

pgd-5

pgd-10

产品特点：

- 不锈钢结构
- 激光焊接密封

· 安装高度低

· 安装方便，稳定性好

· 专用于系统过程控制

技术指标：

额定容量	t	2, 5, 10
灵敏度	mv/v	$1 \pm 0.001$
不重复性	%r.o.	0.01
滞后	%r.o.	$\pm 0.02$
非线性	%r.o.	$\pm 0.02$
蠕变 (30分)	%r.o.	$\pm 0.02$
零点输出	%r.o.	$\pm 1$
温度补偿范围		-10 ~ +40
工作温度范围		-20 ~ +60
灵敏度温度系数	%load/	$\pm 0.02$
零点温度系数	% r.o./	$\pm 0.02$
输入阻抗		$695 \pm 7$
输出阻抗		$600 \pm 2$
绝缘电阻	m	5000 ( 直流50v )
激励电压	v ( dc/ac )	5 ~ 15
最大激励电压	v ( dc/ac )	20
安全过载	%r.c.	200
极限过载	%r.c.	500
防护等级		ip68
电缆长度	m	10

1) 可提供高温传感器，最高工作温度为200 。

供应托利多pgd系列柱式称重传感器 产品型号 产品描述  
pgd-2 pgd柱式传感器，容量2t,13m电缆  
pgd-5 pgd柱式传感器，容量5t,13m电缆  
pgd-10 pgd柱式传感器，容量10t,13m电缆  
pgd-20 pgd柱式传感器，容量20t,13m电缆  
pgd-30 pgd柱式传感器，容量30t,13m电缆  
pgd-50 pgd柱式传感器，容量50t,13m电缆  
pgd系列传感器连接件 产品型号 产品描述  
pp-2 ~ 10t pgd柱式传感器专用连接件  
pp-20 ~ 50t pgd柱式传感器专用连接件