

# DN15金属管浮子流量计

产品名称	DN15金属管浮子流量计
公司名称	金湖斯美特仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:斯美特 型号:LZ
公司地址	金湖县工二路6号(综合楼)
联系电话	0517-86809768 18252322828

## 产品详情

dn15金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理生产研究，适用于测量液体，气体。全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10ma，4-20ma的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数，不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于，石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

dn15金属管浮子流量计技术参数

测量范围:水(20℃) 1-200000 l/h

空气(20℃, 0.1013mpa) 0.03 - 4000m<sup>3</sup>/h

参见流量表，特殊流量可订制

量程比：标准型10：1 特殊型20：1

精度：标准型1.5级 特殊型1.0级

压力等级：标准型：dn15 - dn50 4.0mpa dn80-dn200 1.6mpa

特殊型：dn15 - dn50 25mpa dn80-dn200 16mpa

夹套的压力等级为1.6mpa

压力损失：7kpa-70kpa

介质温度：标准型：-80℃ - +200℃；ptfe：0℃ - 85℃

高温型：最高可达400

介质粘度：dn15: <5mpa.s(f15.1-f15.3)

<30mpa.s(f15.4-f15.8)

dn25: <250mpa.s

dn50-dn150: <300mpa.s

环境温度：液晶型 - 30 - +85

指针型 - 40 - +120

连接形式：标准型：din2501标准法兰

特殊型：由用户指定的任意标准法兰或螺纹

电缆接口：m20 \* 1 . 5

供电电源：标准型24vdc二线制4 - 20ma ( 10 . 8vdc - 36vdc )

交流型：85 - 265vac 50hz

电池型：3 . 6v@4ah镍氢电池

报警输出：上限或下限瞬时流量报警

标准型：集电极开路输出（最大100ma@30vdc内部阻抗100 欧）

特殊型：继电器输出（触点容量最大5a@250vac）

脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒

液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0 - 50000

累计流量显示数值范围：0 - 99999999

dn15金属管浮子流量计防护等级：ip65