

供应蓝色硅胶热缩，厚壁硅胶热缩管

产品名称	供应蓝色硅胶热缩，厚壁硅胶热缩管
公司名称	广州市硕安绝缘材料有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:硕安 型号:齐全 阻燃性:vw-1
公司地址	广州市番禺区大石石中一路74号
联系电话	020-22868892 13924269049

产品详情

硅胶热缩套管，硅胶热缩管，硅胶热收缩套管；黑色硅胶管热缩管，红色硅胶热缩管，高温硅胶热缩管，硅胶热缩高温管，阻燃硅胶热缩管，厚壁硅胶热缩管

硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管，不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。

产品性能：

主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐温等级高，可高达200℃。灰色和白色为正常色。可定做其他特殊颜色。

本产品不含有对环境和人体有害的物质，符合环保标准要求。

性能指标：

比重 (25℃)	硬度 (邵a)	抗拉强度 (mpa)	伸长性 (%)	撕裂强度 (kn/m)	体积电阻率 (Ω·cm)	收缩率 (直径)(%)	收缩温 度(℃)	使用温 度范围(℃)
1.1	60±5	6.5	350	30	2×10 ¹³	50	100以上	-50~+200

应用领域：

广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。

规格表：

规格 mm	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		标准包装	适用范围 (mm)
	内径	壁厚	内径	壁厚		
1.5	1.5	0.35	0.9	0.6	50m/包	1 ~ 1.4
2	2	0.5	1.2	0.8	50m/包	1.3 ~ 1.9
3	3	0.5	1.8	0.8	50m/包	1.9 ~ 2.9
4	4	0.6	2.5	1.0	50m/包	2.6 ~ 3.9
5	5	0.6	3	1.0	50m/包	3.1 ~ 4.9
6	6	0.6	3.6	1.0	50m/包	3.7 ~ 5.9
8	8	0.6	5.0	1.0	20m/包	5.1 ~ 7.9
10	10	0.9	6.0	1.5	20m/包	6.1 ~ 9.5
12	12	0.9	7.2	1.5	20m/包	7.3 ~ 11.5
15	15	0.9	9	1.5	20m/包	9.1 ~ 14.5
17	17	0.9	10.5	1.5	20m/包	11 ~ 16.5
20	20	0.9	12.5	1.5	10 × 1m/包	13 ~ 19
25	25	1.2	15.0	2.0	10 × 1m/包	16 ~ 24

30	30	1.2	18.5	2.0	10 × 1m/包	19 ~ 29
40	40	1.2	24	2.0	10 × 1m/包	25 ~ 38

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！