

太阳能逆变器（逆控一体机）

产品名称	太阳能逆变器（逆控一体机）
公司名称	佛山市斯奈特能源电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:OEM 型号:LN-300
公司地址	佛山市南海区桂城街道平洲夏东三洲围仔夏东经济联合社工业开发新区泓科楼四楼
联系电话	13924814258

产品详情

本产品广泛适应家庭,海岛,边防具有转换效率,性能稳定,负载适应性强,安装简洁的新型绿色节能产品.规格从300w-5000w对客户的需求覆盖面广.

技术规格表：

型号ln-s/model:ln-s		151048	201048	252048	302048
报价(rmb)：					
额定功率(w)/rated power(w)		1500	2000	2500	3000
额定直流电压(v)/rated dc voltage(v)		48v	48v	48v	48v
市电输入 line input	输入电压input voltage (v)	165-275v			
	直流电流charge current (a)	20a			
逆变输出inverter output	输出电压output voltage (v)	220vac ± 5%			
	输出频率output frequency	50hz/60hz ± 1%			
	波形wave form	纯正弦波,thd<4%(满载) pure sine wave,thd			
太阳能输入solar input	最大电压maximum voltage((v)	84	84	84	84
	额定功率rated power (wp)	1500	2000	3000	3000
	充电电流charge current (a)	30	40	60	60
蓄电池battery	过充保护电压	57.2	57.2	57.2	57.2
	over charge protective voltage (v)				
	过充恢复电压	54.8	54.8	54.8	54.8
	over charge recover voltage (v)				
	恒压充电电压	54	54	54	54

	constant charge voltage (v) 欠压报警电压	40	40	40	40
其他 others	over discharge alarm voltage (v) 太阳能电池与蓄电池间压降 voltage drop between solar module and battery (v)	0.3v			
	蓄电池与负载间压降 voltage drop between loads and battery (v)	0.15v			
	排风扇启动温度 start speed of cooling fan	55			
	环境湿度 environment humidity	0-90%最大，不凝结/0-90% maximum, no			
	保护功能 protective functions	夜间防反充电；蓄电池过充、过放保护； over discharge protection; joint-reversed of s			
	充电控制方式 control method	pwm脉宽调制			
	外观尺寸：深*宽*高 size :d*w*h (mm)	448*230*440			
包装尺寸：深*宽*高 package:d*w*h (mm)	540*290*630				
净重/毛重 n.w./g.w. (kg)	25/28	32/35	40/43	48/55	

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是LN-300，输出频率是50（Hz），光电板功率是300（Wp），蓄电池容量是100（AH），主机输出容量是300（W），产品认证是CE，输出电压是220（V），属性是光伏发电