

LY净水无烟煤1-3、3-5、各种规格型号

产品名称	LY净水无烟煤1-3、3-5、各种规格型号
公司名称	温县绿洋净水材料厂
价格	面议
规格参数	发热量:6000 (kca/kg) 产地:山西 全水分:5 (%)
公司地址	温县谷黄路3号
联系电话	15138998890 15837197956

产品详情

我厂生产的无烟煤滤料，采用建设部(cj/t44-1999)标准。以山西优质香碳、白煤为原料，经精选、破碎、筛分等工艺加工而成。抗压耐磨、机械强度高，适用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是多层滤池中不可缺少的净水材料。无烟煤滤料

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量，经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

标准无烟煤滤料

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。

tjp型无烟煤滤料

tjp型无烟煤滤料，采用日本水道株式会社标准生产，质量完全达到日本标准。其主要用于钢铁系统的轧钢循环水处理及石油化工行业污水的深度处理，同时，亦适用于精密制造及航天航海等方面的高级用水过滤。

技术指标

项目 指标 破碎率+磨损率/% 3 密度/g · cm³ 1.4~1.6 含泥量/% 4 盐酸可容率/% 3.5
密度大于1.8g/cm³含量/% 8 粒径范围/mm 0.8~1.8 (双层)；0.8~1.6 (三层) 粒径小于下限颗粒/% 3
粒径大于上限颗粒/% 2

【用途】

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量，经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

标准无烟煤滤料

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。

tjp型无烟煤滤料

tjp型无烟煤滤料，采用日本水道株式会社标准生产，质量完全达到日本标准。其主要用于钢铁系统的轧钢循环水处理及石油化工行业污水的深度处理，同时，亦适用于精密制造及航天航海等方面的高级用水过滤。

技术指标

项目指标

破碎率+磨损率/% 3

密度/g·cm³ 1.4~1.6

含泥量/% 4

盐酸可容率/% 3.5

密度大于1.8g/cm³含量/% 8

粒径范围/mm 0.8~1.8(双层)；0.8~1.6(三层)

粒径小于下限颗粒/% 3

粒径大于上限颗粒/% 2

【用途】

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

【绿洋】生产1-2、2-4mm山西原料、抗压耐磨无烟煤滤料。

温县绿洋净水材料厂地处河南郑州、洛阳等城市中心，陇海铁路，高速公路四通八达，交通十分便利，发货快，费用低。本厂专业开发、生产活性炭、果壳活性炭、椰壳活性炭、煤质颗粒活性炭、木质粉状活性炭、煤质粉状活性炭、煤质柱状活性炭、净水材料、净水滤料、净水絮凝剂。企业本着务实、发展、开拓进取的发展宗旨，在相关权威部门及科研院校的指导下，通过我们的不懈努力和共同奋斗，历经数年来的发展，由单一的净水材料“活性炭”发展为现有的高效、节能、耐用的二十余种产品，联合分厂三个。我们的产品广泛应用于城市给排水、化工、油田、冶金、热电、造纸、制药、污水处理等领域，倍受广大给水和排水行业用户的青睐！

我们的联系方式如下：

温县绿洋净水材料厂

地址：河南焦作温县谷黄路3号

联系人：伍娟

手机：15837197956

电话：0371-89997782

anthracite filter is a filter with filter water treatment industry, are specially selected minerals from deep, with the highest percentage of carbon content. anthracite filter using artificial classification, can reduce irrelevant minerals and lower ash content, after filtering and washing, ensure that it is suitable water filtration purposes. due to a good ability to maintain the solid particles, and therefore can be reliably improved anthracite scavenging suspended particles.

including filtration and purification for raw water and industrial water supply. determine when used in accordance with the form of filter parameters, pavement thickness for double filter branch 300-400mm; normal filtration rate 10-14m / h, forced filtration rate 14-18m / h; triple filter pavement thickness of 450mm, normal filtration rate 18-20m / h, forced filtration rate 20 ~ 25m / h. filter backwash using water washing, rinsing or supplemented by surface water vapor rinse. [green] production 1-2,2-4mm shanxi foreign raw materials, compression wear anthracite filter.

wenxian Ivyang water purification plant material is located in zhengzhou, luoyang and other urban centers, the longhai railway, highway accessible transportation is very convenient, fast delivery, low cost. our professional development, production of activated carbon, shell charcoal, coconut shell activated carbon, granular activated carbon from coal, wood powdered activated carbon, powdered activated carbon coal, coal columnar activated carbon, water purification materials, water filter, water purification flocculants . business in a pragmatic, development, pioneering development purposes, under the guidance of the relevant authorities and research institutions, through our unremitting efforts and struggle together, after years of development, from a single water purification materials, "activated carbon" development existing efficient, energy-saving, durable, more than 20 kinds of products, joint

branch three. our products are widely used in the field of urban drainage, chemical, oil, metallurgy, thermal power, paper, pharmaceutical, sewage treatment, etc., much of the vast water supply and drainage industry users of all ages.

our contact information is as follows: wenxian lvyang water purification factory address: no. 3, jiaozuo, henan
wenxian valley yellow road contact: wu juan mobile: 15837197956 phone: 0371-89997782

本产品的发热量是6000 (kca/kg) , 产地是山西 , 全水分是5 (%) , 灰分是2 (%) , 挥发分是8 (%) ,
全硫是5 (%) , CAS是0 , 用途是水处理