

台湾原厂全自动高速模切机(带清废)SCM-106

产品名称	台湾原厂全自动高速模切机(带清废)SCM-106
公司名称	东莞市顺钦机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:SCM-106 最大模切压力:300 (N/Cm ²)
公司地址	广东省东莞市横沥镇月塘村月塘工业区
联系电话	86-076981011877 13925790477

产品详情

1.间歇机构采用的是扇形齿轮机构，使纸张在高速下仍可顺畅平稳地传递，同时减轻了间歇机构高速下对整机的冲击，提高了机器的耐用性。2.牙排采用新型旋转开牙式牙排，牙片位置可以左右调节，大大提高了机器对产品的灵活性。3.模切部的新型双肘杆机构设计，在保证模切压力可达250吨的前提下，活动平台运行更加平稳（平板距变化趋于线性），提高了模切的稳定性且减少了补压的时间。4.新型侧规，可以适应各种纸张高速下的平稳定位，调节方便可靠。5.机械式双张检测可靠。6.新型前规，两组可以分别单独调整，简单可靠的结构保障了纸张前规定位的可靠性和准确性。7.新型牙排前后靠规定位，减轻了定位机构对牙排的冲击，提高了牙排的定位精度。8.可微调的下衬板装置、模切刀版和刀版框采用固定中心线定位方式，确保了锁板位置精确的同时方便快捷。9.全新的收纸机构包括新型收纸毛刷和刮纸机构，确保了高速下纸张的平稳收集。10.全新的输纸部套，采用了包括平行涨紧输纸皮带、线带快慢调节、稳定可靠的飞达使纸张高速下输送的更加平稳，可左右方便调节的输纸台使上纸对纸更加轻松自如；另外，我们还提供了超声波双张机构、变速输纸机构等选配功能。11.超大的10.4寸显示屏集操作、运行状态和故障显示于一屏。

最大纸张幅面(mm) 1060 × 750 最小纸张幅面(mm)

380 × 450 最大模切尺寸(mm)

1040 × 720 版框内档尺寸(mm)

1120 × 760 刀线高度(mm)

23 标准平板距(mm)

54 最大工作压力(n)

250 × 104 纸张范围 卡纸80~2000g/m

2

e、b瓦楞最小咬口(mm) 9 机器最高速度(张/小

时) 7500 模切钢板厚度(mm)

4 输纸堆高度(mm)

1600 收纸堆高度(mm)

1300 额定功率(kw)

22 气源要求

0.8 ~ 1.0mpa , 0.6m³/min机器尺寸(含踏台)(mm) 5830 × 4300 × 2230 (ec-106)

6140 × 4310 × 2230 (ec-106e) 机器总重量(kg) 16500

18500备注 : sc

m-106 (模切不带清废) , scm-106e (模切带清废)

本产品的加工定制是否, 型号是SCM-106, 最大模切压力是300 (N/Cm²) , 最大输纸尺寸是1060*750 (m m) , 外形尺寸是4860*3010*2300高, 适用纸张材料是80g-5mmB浪瓦楞纸, 最高模切速度是7500 (次/小时) , 最小输纸尺寸是380*450 (mm) , 模切尺寸是1040*720, 使用环境是正常, 重量是16500 (kg) , 品牌是台湾SCM, 包装是简单, 压印形式是平压平模切机, 根据自动化程度是自动, 全自动高速模切机是带清废模切机