

塑性颜料 塑性颜料 50 (%)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 塑性颜料 塑性颜料 50 (%) |
| 公司名称 | 杭州蓝诚实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工助剂名称:塑性颜料 型号:LC-330 有效物质含量:50 (%) |
| 公司地址 | 浙江 富阳市 春江工业园区 |
| 联系电话 | 057163580930 13738022811 |

产品详情

特殊牌号 lc—330

塑性颜料lc—330是一种高级粘结颜料，可以大幅度提高纸面光泽度和胶乳稳定性。所以，它比传统的有机颜料具有更好的运行稳定性。

物性：

| 外观 | 乳白色液体 | 备注 |
|--------------|-------------|----|
| 固含量 | 50.0 ± 1.0 | |
| ph | 7.0 ± 1.0 | |
| 粘度 | 200 cps | |
| 比重 | 1.05 ± 0.05 | |
| 玻璃化温度 | 50.0 ± 2.0 | |
| 凝聚物 (200目) | 100 ppm | |

功能：

- 1、增加纸张表面光泽度和印刷光泽度
- 2、提高印刷适应性
- 3、改善涂料流动性，改善涂料涂层空隙率
- 4、利于吸塑纸的吸塑工艺

应用：

1、加入点：涂料配制槽

2、加入时间：低速搅拌阶段，胶乳加入前

3、推荐用量：面涂涂料：2~3份（绝干，相对于100份gcc和clay）

本产品的加工助剂名称是塑性颜料，型号是LC-330，有效物质含量是50（%）