

石英晶振UM-1 UM-5

产品名称	石英晶振UM-1 UM-5
公司名称	舟山宝来信科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:JD 型号:UM-5UM-1 种类:谐振器
公司地址	中国浙江舟山市定海区环城东路25号7幢302
联系电话	05802913027 13957220472

产品详情

频率范围frequency range	8~150mhz
频率误差frequency tolerance	$\pm 5\text{ppm}; \pm 10\text{ppm}; \pm 20\text{ppm}; (25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C})$
温度频差frequency stability	$\pm 10\text{ppm}; \pm 20\text{ppm}; \pm 30\text{ppm}; \pm 50\text{ppm}$
负载电容load capacitance	12pf;16pf;18pf;20pf;30pf;32pf;series
静电容shunt capacitance	7pf(max)
工作温度范围operating temp.range	$0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ $-10^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ $-20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ $-30^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$ $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$
激励电平drive level	0.1mw~1mw

本产品的品牌是JD，型号是UM-5UM-1，种类是谐振器，标称频率是19.180（MHz），负载电容是20（pF），负载谐振电阻是25（ Ω ），激励电平是0.1（mW），基准温度是-20~70（ $^\circ\text{C}$ ）