

# 石英晶体谐振器HC-49S规格 晶振100MHZ

产品名称	石英晶体谐振器HC-49S规格 晶振100MHZ
公司名称	惠山区港通电子产品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:49S-100MHZ
公司地址	无锡市惠山区惠山大道9号赛格电子市场2B011
联系电话	86 0510 81860807 15949256006

## 产品详情

产品参数：

1. 标称频率：3.2mhz ~ 100mhz
2. 封装模式：hc-49s3
3. 调整频差： $\pm 5 \text{ ppm} \sim \pm 20 \text{ ppm at } 25 \pm 2$
4. 谐振电阻：40
5. 负载电容：12pf ~ 30pf
6. 温度频差： $\pm 20 \text{ ppm}$
7. 工作温度范围：-20 ~ +70
8. 储存温度范围：-40 ~ +85
9. 激励功率：10uw
10. 静态电容： $< 5.0 \text{ pf}$
11. 绝缘电阻：500m (dc100v  $\pm 15 \text{ v}$ )
12. 测试仪器：kh1240、250b
13. 年老化率： $\pm 3 \text{ ppm/年}$
14. 其它：印字标志清晰；外表光洁，无损伤。

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是49S-100MHZ，种类是谐振器，标称频率是100（MHz），调整频差是 $\pm 20 \text{ PF}$ （MHz），总频差是 $\pm 20 \text{ PF}$ （MHz），负载电容是20（pF），负载谐振电阻是70（），激励电平是0.1（mW），基准温度是-20~+70（）